

COOL-LINE-Schnellkühler/ Schockfroster

NordCap SF 323

für bis zu 3 GN-Behälter oder -Bleche 2/3

Artikelnummer 47480511813

Listenpreis : **2.398,00 €**
zzgl. USt.



- Schnellkühler/ Schockfroster, steckerfertig
- Gastronorm 2/3
- Kapazität Schnellkühlen (+90 °C -> +3 °C): 8 kg
- Kapazität Schockfrostern (+90 °C -> -18 °C): 5 kg
- Arbeitstemperatur bedarfsgerecht bis -35 °C
- außen: CNS DIN 1.4301
- innen: CNS DIN 1.4301
- vierseitige Magnetgummidichtung
- PUR-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei, 60 mm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Kerntemperaturfühler
- leicht herausnehmbares CNS-Schienengestell mit 3 Einschüben für GN 2 / 3 Behälter oder Bleche
- Scotch-Brite-Außensatinierung

Hinweis:

Der Schnellkühler/ Schockfroster entspricht den Anforderungen und Prüfungen der DIN 18872-5

Ausstattung

| | |
|-----------------------------------|--|
| Kältemittel | R 452A |
| Verkleidung innen | CNS 1.4301 |
| Verkleidung außen | CNS 1.4301 |
| | 8kg Ware / Zyklus (Schnellkühlen) |
| Temperaturbereich | +90 bis +3 °C bei 43 °C UT und 60 % RF +90 bis -18 °C bei 43 °C UT und 60 % RF |
| Klimaklasse | ST (+16 bis +38 °C) |
| Einbringtemperatur | 90 °C |
| Konservierungs- Temperatur | -18 °C |
| Bruttogewicht | 80 kg |
| Nettogewicht | 70 kg |

Maße (mm)

| | |
|---------------------|-----|
| Breite außen | 560 |
| Tiefe außen | 560 |
| Höhe außen | 520 |
| Breite innen | 330 |
| Tiefe innen | 475 |
| Höhe innen | 275 |

Technik

| | |
|----------------------|--|
| Anschlusswert | 587 W / 230 V |
| Steuerung | digital |
| Schutzart | IP2X, geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm |