

TIEFKÜHLTISCH GTTO 4-460-4T

zentralgekühlt, mit 4 Türen, für GN 1/1

Tiefe: 630 mm, Korpushöhe: 460 mm

Artikel-Nr.: 4748054614

NordCap®

PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- Tiefkühltsch mit Umluftkühlung für bis zu 5 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil, zentralgekühlt
- korrosionsbeständiger Mittelverdampfer
- außen und innen CNS 1.4301
- sockelfähig
- 4 Türen mit Griffleiste, Nutzhöhe im Abteil: 360 mm, werkzeugfrei wechselbare Magnetdichtung(en)
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, bis zu 50 mm
- elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm
- Luftfeuchtigkeit regelbar
- automatische Abtauung und elektrische Tauwasserverdunstung
- mit Installationsfach, rechts verbaut und vorinstalliertem Expansionsventil R 452A, Anschlussleitungen nach unten geführt
- gerundete fugenfreie Innenwanne mit Tauwasserrinne und Bodenablauf mit Stopfen (innen / außen: 28 / 32 mm)
- serienmäßig je Türabteil mit 2 Tragrosthaltern, CNS und 1 GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 325 x 530
- höhenverstellbare CNS-Füße, 150 mm (von 95 bis 160 mm regulierbar)

Hinweis:

Grundausstattung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann durch

Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantungen den eigenen Bedürfnissen individuell angepasst werden.



Informationen

Artikelnummer: 4748054614

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttoinhalt: 300 l

Nettoinhalt: 227 l

Bruttogewicht: 140

Nettogewicht: 120

Temperaturbereich: -20 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

Vorbereiten

Abmessungen

Breite außen: 2000

Tiefe außen: 630

Höhe außen: 610

Breite innen: 1320

Tiefe innen: 530

Höhe innen: 360

Höhe mit Arbeitsplatte: 650

Tiefe bei geöffn. Tür: 1005

Tiefe bei geöffn. Schublade: 1200

Technik

Kältemittel: Expansionsventil R-452A vorinstalliert

Kälteleistung: 486 W / VT -25 °C

Anschlusswert: 52 W / 230 V