

UMLUFT-GEWERBEKÜHLSCHRANK GKM 700 ECO II

steckerfertig, für GN 2/1, Auflagerippen in die Seitenwände integriert

Artikel-Nr.: 4748610085



Beschreibung

- für GN 2/1
- zur Kühlung von Getränken und Lebensmitteln
- sockelfähig
- klappbare Frontblende
- 24 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 55
- 1 x Volltür, selbstschließend, ab 90° feststehend, Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar (mittels Umbaukit), 7-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung (in der Kopfblende), gesondert schaltbar
- verdampferfreier Innenraum
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, ECO-Modus, HACCP-Kontrollfunktion, akustische und optische Alarmfunktion
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung (elektrisch)

Serienzubehör

- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 200
- 4 x GN-Tragrost 2/1, CNS

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: GKM 700 ECO II

Art: vertikaler Kühlschrank, Hochleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: A

Energieeffizienzindex: 24,00

Energieverbrauch: 0,94 kWh/24h

Energieverbrauch: 354 kWh/annum

Nettoinhalt: 490 l



Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei

Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 4748610085

GTIN: 4063377181419

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Isolierung: PUR-Hartschaum in mm: bis zu 85

Bruttoinhalt: 562 l

Nettoinhalt: 490 l

Bruttogewicht: 130 kg

Nettogewicht: 117 kg

Temperaturbereich: -2 bis 8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 700

Tiefe außen: 831

Höhe außen: 2080

Breite innen: 535

Tiefe innen: 710

Höhe innen: 1480

Tiefe bei geöffn. Tür: 1472

Breite Verpackung: 700

Tiefe Verpackung: 860

Höhe Verpackung: 2200

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 294 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 58 g

Anschlusswert Elektro: 0,21 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 0,9

Geräuschpegel: ca. 46 dB

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: A

Energieverbrauch: 0,94 kWh/24h

Energieverbrauch: 354 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 24,00