

UMLUFT-GEWERBETIEFKÜHLSCHRANK GTM 700 ECO

steckerfertig, für GN 2/1, Auflagerippen in die Seitenwände integriert

Artikel-Nr.: 4748620085

NordCap
PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- für GN 2/1
- für Tiefkühlkost und Lagerung von Speisen
- sockelfähig
- klappbare Frontblende
- 24 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 55
- 1 x Volltür, selbstschließend, ab 90° feststehend, Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar (mittels Umbaukit), 7-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung (in der Kopfblende), gesondert schaltbar
- verdampferfreier Innenraum
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, ECO-Modus, HACCP-Kontrollfunktion, akustische und optische Alarmfunktion
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung (elektrisch)

Serienzubehör

- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 200
- 4 x GN-Tragrost 2/1, CNS

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: GTM 700 ECO

Art: vertikaler Kühlschrank, Hochleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 34,90

Energieverbrauch: 3,51 kWh/24h

Energieverbrauch: 1357 kWh/annum

Nettoinhalt: 490 l



Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei

Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 4748620085

GTIN: 4063377181433

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttoinhalt: 562 l

Nettoinhalt: 490 l

Bruttogewicht: 139 kg

Nettogewicht: 124 kg

Temperaturbereich: -25 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 700

Tiefe außen: 850

Höhe außen: 2080

Breite innen: 550

Tiefe innen: 710

Höhe innen: 1480

Tiefe bei geöffn. Tür: 1472

Breite Verpackung: 710

Tiefe Verpackung: 870

Höhe Verpackung: 2200

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 664 W | -25 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 92 g

Anschlusswert Elektro: 0,32 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 1,36

Geräuschpegel: ca. 55 dB

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 3,51 kWh/24h

Energieverbrauch: 1357 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 34,90