

DURCHFAHRKÜHLSCHRANK

DKM 1500

steckerfertig, Umluftkühlung, durchfahrbar

Artikel-Nr.: 4748130150

NordCap
PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- durchfahrbar
- für GN-Hordenwagen / -Regalwagen 1/1 oder 2/1, EN-Hordenwagen / -Regalwagen 600 x 400 mm oder 600 x 800 mm oder RATIONAL™-Hordenwagen GN 1/1
- außen CNS 1.4301, Scotch-Brite-Schliffbild
- innen CNS 1.4301
- PUR-Hartschaum-Isolierung in mm: bis zu 80
- 2 x Volltür, CNS, selbstschließend, ab 100° feststehend, ergonomische Griffleiste
- Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar
- fugenfreier Innenraum
- elektronische Steuerung (in der Frontblende), Digitalanzeige
- automatische Abtauung
- automatische Tauwasserverdunstung
- Edelstahl-Stoßfänger

Hinweis:

Wagen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Nutzung von Wagen beachten Sie bitte deren maximal mögliche Größe B x T x H in mm: 700 x 900 x 1860.

Informationen

Artikelnummer: 4748130150

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Scotch-Brite-Schliffbild

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Aufnahme (wahlweise): 2 x GN-Hordenwagen / -Regalwagen 1/1

1 x EN-Hordenwagen / -Regalwagen 600 x 400 mm

1 x GN-Hordenwagen / -Regalwagen 2/1



1 x EN-Hordenwagen / -Regalwagen 600 x 800 mm

1 x GN-Hordenwagen 1/1 (RATIONAL™)

Bruttoinhalt: 1480 l

Bruttogewicht: 201 kg

Nettogewicht: 180 kg

Temperaturbereich: 2 bis 10 °C

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1000

Tiefe außen: 1330

Höhe außen: 2295

Breite innen: 700

Tiefe innen: 900

Höhe innen: 1860

Tiefe bei geöffn. Tür: 2050

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 555 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 150 g

Anschlusswert Elektro: 0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 4,0 A

Geräuschpegel: <70 dB

Steuerung: elektronische Steuerung (in der Frontblende)