

Pizzakühltisch Pizza PKT 3000 3 Türen

Steckerfertiger Pizzakühltisch mit 3 Türen, Umluftkühlung, automatischer Abtauung und energiesparender Heißgastauwasserverdunstung. Innenraum mit Luftleitbleche für eine gleichmäßige Verteilung der Kaltluft im Kühltisch. Hinter jeder Tür befinden sich 2 Paar Auflageschienen und 1 Rost in Bäckereinorm Backblechmaß 600 x 400 mm. Die Temperaturregelung und Steuerung erfolgt über ein elektronisches Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige und visueller Alarmanzeige im Display, sowie einer Anzeige des Kühl- und Abtauvorganges.

Die 30 mm starke Arbeitsplatte aus Granit ist seitlich zwischen 150-250 mm und Rückseitig mit 250 mm aufgekantet. Die Aufkantung im hinteren Bereich bietet die Möglichkeit einen Kühlaufsatz (als Zubehör erhältlich) aufzunehmen. Der Verdampfer im Kühltisch ragt in den oberen Bereich des angrenzenden Kühlfaches neben dem Maschinenfach, damit ist das Kühlteil neben dem Maschinenfach im oberen Bereich nicht voll nutzbar. Das Maschinenfach ist bedienerseitig rechts angeordnet. Die Türen des Pizzakühltesches sind mit Scharnieren federbelastet und selbstschließend. Bei einer Türöffnung von 120° bleiben diese offenstehend um eine bessere Bestückung des Kühltisches mit Ware zu gewährleisten. Servicefreundliche Magnetstecktürdichtungen die ohne Werkzeug wechselbar sind. Bodenunebenheiten vor Ort, können durch die höhenverstellbare CNS Füße ausgeglichen werden.



Artikel-Nr.: 480300
GTIN: 4059395051285



Produktvorteile:

- Pizzakühltisch
- Umluftkühlung
- Granitarbeitsplatte 30 mm stark
- Arbeitsplatte mit seitlicher und hinterer Aufkantung
- 50 mm Isolierung
- Innenraum mit Luftleitbleche für verbesserte Kühlung
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige von Kühl- und Abtauvorgang
- Automatische Abtauung
- Energiesparende Heißgastauwasserverdunstung
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- 3 Türen
- Tür für Rostmaß 600 x 400 mm
- Tür unter 120° schließende, über 120° offenstehend
- Türfach mit 2 Paar Auflageschienen und 1 Rost
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Füße aus CNS 125 mm bis 200 mm

Technische Daten:


Geräteart	Pizzatisch
Produktgruppe	C
Herstellerkennung	EPT-8-200-30 HC 19099745
Abmessungen außen:	
Breite	2017 mm
Tiefe	800 mm
Höhe	1100 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür/Schublade
Temperaturbereich von	0 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	3

Kapazität der Türen	EN 600x400
Bestückung	EN 600x400
Aussenmaterial	Edelstahl zweiseitig, Arbeitsplatte 30mm aus Granit mit Aufkantung
Innenmaterial	Edelstahl
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,253 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	350 kg
Serienzubehör	Pro Tür 1 Rost 600 x 400 und 2 Paar Auflageschienen
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	50 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Bruttoinhalt	588 l
Nutzzinhalt Kühlung	291 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	1723 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kühlaufsatz GV 200 9x GN 1/4

GTIN: 4059395051360

Artikel-Nr.: 480203

Kühlaufsatz GV 204 9x GN 1/3

GTIN: 4059395051377

Artikel-Nr.: 480204

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de