

EINBAUKÜHLWANNE UKW 4-1-E R-290

steckerfertig, für 4 x GN 1/1

Artikel-Nr.: 484253721



Beschreibung

- für GN 1/1-150
- Einbaugerät
- zum Einhängen (Einhängerland, Standard), optional unterbaufähig (ohne Einbaurahmen, Sonderbau)
- tiefgezogene Innenwanne, herausnehmbar, für GN-Schalen oder -Bleche, Flaschen oder Crusheis
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, für Möbelfront-Montage abnehmbar (2 m Leitung), Drehzahlregler (über Display regelbar)
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
- Maschineneinbaufach untergebaut, Luftleitbleche kipp- / aushängbar, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten, zwangsbelüftetes Kälteaggregat zur Wartung / Reinigung komplett herausziehbar
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar

Hinweis:

Außer bei Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind zusätzliche Stege (Sonderzubehör) zwingend erforderlich.

Serienzubehör

- 4 x GN-Einlegeboden 1/1, höhenverstellbar

Energieeffizienz*

Lieferant: AKE

Modell: UKW 4-1-E R-290

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzindex: 63,78

Energieverbrauch: 4,31 kWh/24h

Energieverbrauch: 1574 kWh/annum

Nettoinhalt: 126 l



Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 484253721

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Nettoinhalt: 126 l

Bruttogewicht: 159 kg

Nettogewicht: 144 kg

Temperaturbereich: 5 bis 7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 80 - 85 %

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1375

Tiefe außen: 660

Höhe außen: 655

Breite innen: 1305

Tiefe innen: 535

Höhe innen: 175

Breite Ausschnitt: 1385

Tiefe Ausschnitt: 665

Breite Verpackung: 1600

Tiefe Verpackung: 900

Höhe Verpackung: 930

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 590 W | -6 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 100 g

Anschlusswert Elektro: 0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 4,31 kWh/24h

Energieverbrauch: 1574 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 63,78