



EINBAUKÜHLWANNE

UKW 5-1-E R-290

steckerfertig, für 5 x GN 1/1

Artikel-Nr.: 484253727



Beschreibung

- für GN 1/1-150
- Einbaugerät
- zum Einhängen (Einhängerand, Standard), optional unterbaufähig (ohne Einbaurahmen, Sonderbau)
- tiefgezogene Innenwanne, herausnehmbar, für GN-Schalen oder -Bleche, Flaschen oder Crusheis
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
- Maschinenfach untergebaut, Luftleitbleche kipp- / aushängbar, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten, zwangsbelüftetes Kälteaggregat zur Wartung / Reinigung komplett herausziehbar
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar

Hinweis:

Außer bei Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind zusätzliche Stege (Sonderzubehör) zwingend erforderlich.

Serienzubehör

- 5 x GN-Einlegeboden 1/1, höhenverstellbar

Energieeffizienz*

Lieferant: AKE

Modell: UKW 5-1-E R-290

EPREL-Registrierungsnummer: 1192477

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzindex: 57,90

Energieverbrauch: 4,30 kWh/24h

Energieverbrauch: 1570 kWh/annum

Nettoinhalt: 157 l

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für

Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 484253727

GTIN: 4063377141642

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung



Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 700 W | -6 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 130 g

Nettoinhalt: 157 l

Steuerung: IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)

Temperaturbereich: 5 bis 7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 80 - 85 %

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttogewicht: 183 kg

Nettogewicht: 163 kg

Anschlusswert Elektro: 0,29 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 4,30 kWh/24h

Energieverbrauch: 1570 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 57,90

Produktionsschritt: Kühlen

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1745

Tiefe außen: 705

Höhe außen: 655

Breite Ausschnitt: 1710

Tiefe Ausschnitt: 665

Breite Unterbau: 1630

Tiefe Unterbau: 665

Breite Verpackung: 2000

Tiefe Verpackung: 900

Höhe Verpackung: 930

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG

Thalendorststraße 15

DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0

Email: produktsicherheit@nordcap.de

<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

AKE

Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf

Telefon: +43 3624 21100 - 0

Email: office@ake.at