


EINBAUKÜHLWANNE EURO 2-E R290

steckerfertig, für 2 x EN 600 x 400 mm

Artikel-Nr.: 484253761



Beschreibung

- für EN 600 x 400 mm
- Einbaugerät
- unterbaufähig, zum Einhängen (Einhängerand)
- tiefgezogene Innenwanne, Stapelgrenze bis 180 mm
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar

Serienzubehör

- 2 x EN-Einlegeboden 600 x 400 mm, höhenverstellbar

Energieeffizienz*

Lieferant: AKE

Modell: Euro 2-E R290

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzindex: 51,29

Energieverbrauch: 3,06 kWh/24h

Energieverbrauch: 1118 kWh/annum

Nettoinhalt: 89 l

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten



Informationen

Artikelnummer: 484253761

GTIN: 4063377168434

Anschlussart: steckerfertig
Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung
Kältemittel: R-290
Kälteleistung: 490 W | -6 °C (VT)
Kältemittel Füllmenge: 110 g
Nettoinhalt: 89 l
Steuerung: IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
Temperaturbereich: -1 bis 7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Temperaturklassifizierung: M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren
Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
relative Luftfeuchtigkeit: 80 - 85 %
Verkleidung außen: CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen
Verkleidung innen: CNS 1.4301
Bruttogewicht: 100 kg
Nettogewicht: 82 kg
Anschlusswert Elektro: 0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: 3,06 kWh/24h
Energieverbrauch: 1118 kWh/annum
Energieeffizienzindex: 51,29
Produktionsschritt: Kühlen

Abmessungen (mm)

Breite außen: 925
Tiefe außen: 780
Höhe außen: 655
Breite Ausschnitt: 890
Tiefe Ausschnitt: 740
Breite Verpackung: 950
Tiefe Verpackung: 1100
Höhe Verpackung: 930

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalenhorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

AKE

Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf

Telefon: +43 3624 21100 - 0

Email: office@ake.at