

KONTAKTKÜHLPLATTE

KP-GN 3/1

steckerfertig, für 3 x GN 1/1

Artikel-Nr.: 484255472



Beschreibung

- für GN 1/1
- Einbaugerät
- 4 x Befestigungslasche
- mit leichtem Außenwulstrand zum Auffangen des Kondenswassers
- elektronische Steuerung
- Maschineneinbaufähig

Hinweis:

Nur zur kurzzeitigen Kühlung der Produkte geeignet. Eine längerfristige oder dauerhafte Kühlung nicht möglich!

Informationen

Artikelnummer: 484255472

GTIN: 4063377179102

Anschlussart: steckerfertig

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 330 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 60 g

Ausstellfläche: 0,54 m²

Steuerung: elektronische Steuerung

Temperaturbereich: 4 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Isolierung: PUR-Hartschaum in mm: bis zu 50

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen

Verkleidung innen: CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen

Bruttogewicht: 68 kg

Nettogewicht: 53 kg

Anschlusswert Elektro: 0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieverbrauch: 3,96 kWh/24h

Produktionsschritt: Kühlen



Abmessungen (mm)

Breite außen: 970

Tiefe außen: 525

Höhe außen: 339

Breite Ausschnitt: 985

Tiefe Ausschnitt: 540

Breite Verpackung: 1200

Tiefe Verpackung: 750

Höhe Verpackung: 580

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG

Thalenhorststraße 15

DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0

Email: produktsicherheit@nordcap.de

<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

AKE

Auseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf

Telefon: +43 3624 21100 - 0

Email: office@ake.at