

# Einbaukühlvitrine

## NordCap EPV 80-7-KL-Z 6 SB-Klappen

zentralgekühlt, für 2 x GN 1/1, LED-Beleuchtung

**Artikelnummer** 484340265

**Listenpreis :** **5.349,00 €**  
zzgl. USt.



- zentralgekühlte Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR
- innen CNS 1.4301
- 700 mm hoher, runder Glasaufbau
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150 mm auf höhenverstellbaren Einlegeböden
- 5-seitiger Panorama-Glaseinblick, bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, kundenseitig mit selbstschließender Entnahmeklappen aus Acrylglas, Seitenscheiben und Decke aus Sicherheitsglas
- LED-Innenbeleuchtung waagrecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar zur Montage in Möbelfront (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung
- externer Anschluss mit Expansionsventil (R 134a) und Steuerung, Leitungen herausgeführt
- Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar
- 2 höhenverstellbare Glaszwischenborde
- tiefe Innenwanne (215 mm) dicht verschweißt
- Hygieneausführung mit Tauwasserablauf, Ø in mm: 30

Hinweis:

\* bei gewünschter Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind Drehtüren notwendig! Bitte bei Bestellung angeben.

## Ausstattung

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Breite Ausschnitt</b>         | 740   |
| <b>Tiefe Ausschnitt</b>          | 670   |
| <b>Kältemittel</b>               | Expansionsventil R 134a vorinstalliert                          |
| <b>Aufnahme (wahlweise)</b>      | 2 x GN-Behälter 1/1 - 150                                       |
| <b>Verkleidung innen</b>         | CNS 1.4301  |
| <b>Verkleidung außen</b>         | CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR |
| <b>Ausstellfläche</b>            | 0,90 m <sup>2</sup>   |
| <b>Temperaturbereich</b>         | +5 bis +12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF                          |
| <b>Klimaklasse</b>               | 3 (+25 °C UT und 60% RF)  |
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> | 70 bis 85 %   |
| <b>Bruttogewicht</b>             | 86 kg   |
| <b>Nettogewicht</b>              | 77 kg   |

## Maße (mm)

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>Breite außen</b> | 800        |
| <b>Tiefe außen</b>  | 695        |
| <b>Höhe außen</b>   | 700 / 1070 |
| <b>Breite innen</b> | 655        |
| <b>Tiefe innen</b>  | 535        |
| <b>Höhe innen</b>   | 215        |

## Technik

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Kälteleistung</b> | 400 W / VT -10 °C |
| <b>Anschlusswert</b> | 98 W / 230 V      |