

Einbaukühlvitrine

NordCap HCO 145-70-E Front offen

steckerfertig, für 4 x GN 1/1, LED-Beleuchtung

Artikelnummer 484341152

Listenpreis : **11.471,00 €**
zzgl. USt.



- steckerfertige Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR
- innen CNS 1.4301
- 700 mm hoher, eckiger Glasaufbau, unterhalb angeordnetes, zwangsbelüftetes Kälteaggregat
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 oder 2/1 bis 150 mm auf höhenverstellbaren Einlegeböden
- 3-seitiger Panorama-Glaseinblick, bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas, kundenseitig offen, Seitenscheiben aus Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung waagrecht unter der Decke und den Zwischenebenen montiert
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar zur Montage in Möbelfront (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung
- Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar
- Innenwanne (155 mm tief) dicht verschweißt
- Hygieneausführung mit Tauwasserablauf, Ø in mm: 30

Ausstattung

Breite Ausschnitt	1390
Tiefe Ausschnitt	745
Breite Verpackung	950
Tiefe Verpackung	1650
Höhe Verpackung	1730
Kältemittel	R 452A
Aufnahme (wahlweise)	4 x GN-Behälter 1/1 - 150
Verkleidung innen	CNS 1.4301
Verkleidung außen	CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR
Ausstellfläche	2,20 m ²
Temperaturbereich	+5 bis +12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60% RF)
Relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 85 %
Bruttogewicht	318 kg

Maße (mm)

Breite außen	1450
Tiefe außen	770
Höhe außen	700 / 1380
Breite innen	1305
Tiefe innen	610
Höhe innen	155

Technik

Kälteleistung	1700 W / VT -10 °C
Anschlusswert	1049 W / 230 V
Energieverbrauch	20,14 kWh / 24h