

Einbaukühlvitrine NordCap GLR 80-5

steckerfertiges GREEN LINE-Modell, mit Isolierglas, für 2 x GN 1/1, LED-Beleuchtung

Artikelnummer 484350050

Listenpreis : 5.522,00 €
zzgl. USt.



- steckerfertige GreenLine-Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR
- innen CNS 1.4301
- 540 mm hoher, runder Isolierglasaufbau
- unterhalb angeordnetes, zwangsbelüftetes Kälteaggregat
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150 mm auf höhenverstellbaren Einlegeböden
- 5-seitiger Panorama-Glaseinblick, rundum Isolierverglasung, bedienseitig mit Schiebetüren, kundenseitig mit Panoramascheibe, welche zum Reinigen kippbar ist
- LED-Innenbeleuchtung waagrecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar zur Montage in Möbelfront (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung
- Tauwasserverdunstung
- beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar
- Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- 1 höhen- und neigungsverstellbares Glaszwischenbord
- tiefe Innenwanne (215 mm), dicht verschweißt
- Hygieneausführung mit Tauwasserablauf, Ø in mm: 30

Hinweis:

Energieeffizient durch den Einsatz von Thermogläsern und einer bedarfsgesteuerten Kältemaschine. So können auch Produkte, welche eine niedrige Kerntemperatur und eine hohe Luftfeuchte benötigen, bei erhöhter Umgebungstemperatur gelagert werden.

* bei gewünschter Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind Drehtüren notwendig! Bitte bei Bestellung angeben.

Ausstattung

Breite Ausschnitt	740
Tiefe Ausschnitt	670
Breite Verpackung	900
Tiefe Verpackung	1000
Höhe Verpackung	1280
Kältemittel	R 134a
Aufnahme (wahlweise)	2 x GN-Behälter 1/1 - 150
Verkleidung innen	CNS 1.4301
Verkleidung außen	CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR
Ausstellfläche	0,60 m ²
Temperaturbereich	+2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60% RF)
Relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 85 %
Bruttogewicht	220 kg

Maße (mm)

Breite außen	800
Tiefe außen	695
Höhe außen	540 / 1215
Breite innen	655
Tiefe innen	535
Höhe innen	215

Technik

Kälteleistung	350 W / VT -10 °C
Anschlusswert	400 W / 230 V
Energieverbrauch	4,61 kWh / 24h