

Einbaukühlvitrine

NordCap CAKE 112-52-Z mit Isolierglas

zentralgekühlt, Tortenauszug (1010 x 610 mm), LED-Beleuchtung

Artikelnummer 484350096

Listenpreis : **6.023,00 €**
zzgl. USt.



- zentralgekühlte GreenLine-Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR
- innen CNS 1.4301
- 520 mm hoher, runder Isolierglasaufbau, Tortenauszug
- externer Anschluss mit Expansionsventil R 134a und Steuerung, Leitungen herausgeführt
- 5-seitiger Panorama-Glaseinblick, rundum Isolierverglasung, bedienseitig oberhalb Schiebetüren ohne Bodenschiene, kundenseitig mit Panoramascheibe, welche zum Reinigen kippbar ist
- LED-Innenbeleuchtung waagrecht unter der Decke und der Zwischenetage montiert
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar zur Montage in Möbelfront (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtaung
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung
- Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- 1 Glaszwischenbord, 350 mm tief
- großflächiger, beschichteter Umluft-Lamellenverdampfer, zum Reinigen hochklappbar
- Tortenauszug für 2,5 EN-Bleche 600 x 400 mm
- Hygieneausführung mit Tauwasserablauf, Ø in mm: 30
- Innenwanne dicht verschweißt

Hinweis:

Energieeffizient durch den Einsatz von Thermogläsern und einer bedarfsgesteuerten Kältemaschine. So können auch Produkte, welche eine niedrige Kerntemperatur und eine hohe Luftfeuchte benötigen, bei erhöhter Umgebungstemperatur gelagert werden.

Ausstattung

Breite Verpackung	1000
Tiefe Verpackung	1360
Höhe Verpackung	1050
Kältemittel	Expansionsventil R 134a vorinstalliert
Aufnahme (wahlweise)	2,5 x EN-Bleche 600 x 800 mm
Verkleidung innen	CNS 1.4301
Verkleidung außen	CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR
Ausstellfläche	1,10 m ²
Temperaturbereich	+2 °C
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60% RF)
Relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 85 %
Bruttogewicht	270 kg

Maße (mm)

Breite außen	1125
Tiefe außen	795
Höhe außen	775

Technik

Kälteleistung	420 W / VT -10 °C
Anschlusswert	146 W / 230 V