


## EINBAUKÜHLVITRINE GREEN GR-80-71-E R290

steckerfertig, mit rundem Glasaufbau, Isolierverglasung,

LED-Beleuchtung, für 2 x GN 1/1

Artikel-Nr.: 484356320



### Beschreibung

- für GN 1/1-150
- Einbaugerät
- Panorama-Isolierglasaufbau, rund, H in mm: 715, Isolierglas-Seitenteile
- Schiebetüren (bedienseitig), Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung (oben je Etage), horizontal geschützt angeordnet
- Innenwanne, dicht verschweißt, H in mm: 217
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- Abtauregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach untergebaut, Panoramascheibe (kundenseitig) zur Reinigung kippbar, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar

### Hinweis:

Bei gewünschter Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind Drehtüren notwendig. Bitte bei Bestellung angeben.

### Serienzubehör

- 2 x Glas-Zwischenbord, höhen- / neigungsverstellbar

### Energieeffizienz\*

Lieferant: AKE

Modell: Green GR-80-71-E R290

EPREL-Registrierungsnummer: 663346

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 16,70

Energieverbrauch: 3,34 kWh/24h

Energieverbrauch: 1219 kWh/annum

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)



\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

### **Informationen**

Artikelnummer: 484356320

GTIN: 4063377169547

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 490 W | -6 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 90 g

Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,85 m<sup>2</sup>

Aufnahme (wahlweise): 2 x GN 1-1-150

Steuerung: IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)

Temperaturbereich: 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 85 %

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttogewicht: 185 kg

Nettogewicht: 170 kg

Anschlusswert Elektro: 0,29 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 3,34 kWh/24h

Energieverbrauch: 1219 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 16,70

Produktionsschritt: Lagern

### **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 800

Tiefe außen: 695

Höhe außen: 1395

Breite Ausschnitt: 740

Tiefe Ausschnitt: 670

Breite Verpackung: 900

Tiefe Verpackung: 1000

Höhe Verpackung: 1650

### **Produktinfos & Sicherheit (GPSR)**

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG  
Thalenhorststraße 15  
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0  
Email: [produktsicherheit@nordcap.de](mailto:produktsicherheit@nordcap.de)  
<https://www.nordcap.de/>  
Herstellerinformationen:

AKE  
Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH  
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf

Telefon: +43 3624 21100 - 0  
Email: [office@ake.at](mailto:office@ake.at)