


EINBAUKÜHLVITRINE GREEN GR-145-71-E R290

steckerfertig, mit rundem Glasaufbau, Isolierverglasung,

LED-Beleuchtung, für 4 x GN 1/1

Artikel-Nr.: 484356322



Beschreibung

- für GN 1/1-150
- Einbaugerät
- Panorama-Isolierglasaufbau, rund, H in mm: 715, Isolierglas-Seitenteile
- Schiebetüren (bedienseitig), Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung (oben je Etage), horizontal geschützt angeordnet
- Innenwanne, dicht verschweißt, H in mm: 217
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- Abtauregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach untergebaut, Panoramascheibe (kundenseitig) zur Reinigung kippbar, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar

Hinweis:

Bei gewünschter Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind Drehtüren notwendig. Bitte bei Bestellung angeben.

Serienzubehör

- 2 x Glas-Zwischenbord, höhen- / neigungsverstellbar

Energieeffizienz*

Lieferant: AKE

Modell: Green GR-145-71-E R290

EPREL-Registrierungsnummer: 663389

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 20,50

Energieverbrauch: 5,04 kWh/24h

Energieverbrauch: 1840 kWh/annum

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)



* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 484356322

GTIN: 4063377169554

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 590 W | -6 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 140 g

Warenpräsentationsfläche (TDA): 1,65 m²

Aufnahme (wahlweise): 4 x GN 1-1-150

Steuerung: IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)

Temperaturbereich: 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 85 %

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttogewicht: 280 kg

Nettogewicht: 255 kg

Anschlusswert Elektro: 0,36 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 5,04 kWh/24h

Energieverbrauch: 1840 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 20,50

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1450

Tiefe außen: 695

Höhe außen: 1395

Breite Ausschnitt: 1390

Tiefe Ausschnitt: 670

Breite Verpackung: 1600

Tiefe Verpackung: 920

Höhe Verpackung: 1690

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalenhorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>
Herstellerinformationen:

AKE
Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf

Telefon: +43 3624 21100 - 0
Email: office@ake.at