


NordCap®

www.nordcap.de

EINBAUKÜHLVITRINE CAKE TOWER 53-E R290

steckerfertig, mit 3 x Zwischenborde, LED-Beleuchtung und Drehtür

Artikel-Nr.: 484356400



Beschreibung

- zur Kühlung und Präsentation von Konditoreiprodukten
- Einbaugerät
- Isolierglasaufbau, eckig, 5-seitig, H in mm: 880
- 1 x Drehtür (bedienseitig), Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung (horizontal unter der Decke und den Zwischenetagen)
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschineneinbaufach untergebaut, Panoramascheibe (kundenseitig) zur Reinigung kippbar
- Verdampfer, beschichtet, hochklappbar

Serienzubehör

- 3 x Zwischenbord, ESG, auf robustem Schienensystem herausziehbar, T in mm: 325

Energieeffizienz*

Lieferant: AKE

Modell: Cake Tower 53-E R290

EPREL-Registrierungsnummer: 662979

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 13,73

Energieverbrauch: 2,63 kWh/24h

Energieverbrauch: 960 kWh/annum

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten



Informationen

Artikelnummer: 484356400

GTIN: 4063377146081

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 340 W | -6 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 80 g

Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,66 m²

Steuerung: IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)

Temperaturbereich: 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 85 %

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttogewicht: 145 kg

Nettogewicht: 125 kg

Anschlusswert Elektro: 0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 2,63 kWh/24h

Energieverbrauch: 960 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 13,73

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 516

Tiefe außen: 530

Höhe außen: 1485

Breite Ausschnitt: 495

Tiefe Ausschnitt: 495

Breite Verpackung: 800

Tiefe Verpackung: 950

Höhe Verpackung: 1750

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG

Thalendorststraße 15

DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0

Email: produktsicherheit@nordcap.de

<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

AKE

Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf

Telefon: +43 3624 21100 - 0

Email: office@ake.at