


EINBAUKÜHLVITRINE GASTRO GR-80-87-E R290

mit rundem Glasaufbau, für 2 x GN 1/1, steckerfertig

Artikel-Nr.: 484357100



Beschreibung

- für GN 1/1-150
- Einbaugerät
- Panorama-Glasaufbau, rund, H in mm: 874, Sicherheitsglas-Seitenteile
- Schiebetüren (bedienseitig), Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung (horizontal unter der Decke und den Zwischenetagen)
- Innenwanne, dicht verschweißt, H in mm: 217
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- Abtauregelung
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach untergebaut, Sicherheitsglasscheibe (kundenseitig) zur Reinigung kippbar / abnehmbar, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Verdampfer, beschichtet, hochklappbar

Hinweis:

Bei gewünschter Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind Drehtüren notwendig. Bitte bei Bestellung angeben. Wir empfehlen für die Reinigung einen bauseitigen Tauwasserablauf.

Serienzubehör

- 3 x Glas-Zwischenbord, höhen- / neigungsverstellbar

Energieeffizienz*

Lieferant: AKE

Modell: Gastro GR-80-87-E R290

EPREL-Registrierungsnummer: 663238

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 32,80

Energieverbrauch: 4,52 kWh/24h



Energieverbrauch: 1650 kWh/annum

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 484357100

GTIN: 4063377170260

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 590 W | -6 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 70 g

Ausstellfläche: 0,68 m²

Aufnahme (wahlweise): 2 x GN 1-1-150

Steuerung: IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)

Temperaturbereich: 5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 85 %

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttogewicht: 230 kg

Nettogewicht: 210 kg

Anschlusswert Elektro: 0,31 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 4,52 kWh/24h

Energieverbrauch: 1650 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 32,80

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 800

Tiefe außen: 695

Höhe außen: 1554

Breite Ausschnitt: 740

Tiefe Ausschnitt: 670

Breite Verpackung: 1000

Tiefe Verpackung: 950

Höhe Verpackung: 1850

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalenhorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>
Herstellerinformationen:

AKE
Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf

Telefon: +43 3624 21100 - 0
Email: office@ake.at