


EINBAUKÜHLVITRINE BAK GR-92-53-E R290

steckerfertig, mit rundem Glasaufbau, Normalverglasung,

LED-Beleuchtung, für 2 x EN 600 x 400 mm

Artikel-Nr.: 484357201



Beschreibung

- für EN 600 x 400 mm
- Einbaugerät
- Sicherheitsglas-Panoramascheibe (kundenseitig), abnehmbar, Sicherheitsglas-Seitenteile
- Drehtüren (bedienseitig), Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung (horizontal unter der Decke und den Zwischenetagen)
- dicht verschweißte Innenwanne
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenebene unten, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar

Serienzubehör

- 1 x Sicherheitsglas-Zwischenbord, höhen- / schrägverstellbar, T in mm: 415

Energieeffizienz*

Lieferant: AKE

Modell: BAK GR-92-53-E R290

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 32,68

Energieverbrauch: 4,06 kWh/24h

Energieverbrauch: 1482 kWh/annum

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur



Informationen

Artikelnummer: 484357201

GTIN: 4063377135412

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 490 W | -6 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 90 g

Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,51 m²

Aufnahme (wahlweise): 2 x EN-Blech 600 x 400 mm

Steuerung: IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)

Temperaturbereich: 5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 85 %

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttogewicht: 200 kg

Nettogewicht: 180 kg

Anschlusswert Elektro: 0,29 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 4,06 kWh/24h

Energieverbrauch: 1482 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 32,68

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 920

Tiefe außen: 770

Höhe außen: 1039

Breite Ausschnitt: 900

Tiefe Ausschnitt: 745

Breite Verpackung: 1100

Tiefe Verpackung: 900

Höhe Verpackung: 1430

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalenhorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>
Herstellerinformationen:

AKE
Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf

Telefon: +43 3624 21100 - 0
Email: office@ake.at