

## EINBAUKÜHLVITRINE

### BAK 132-53-E R-290

steckerfertig, für 3 x EN 600 x 400 mm, LED-Beleuchtung

Artikel-Nr.: 484357202



#### Beschreibung

- steckerfertige Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung zur Ausstellung von EN-Blechen
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR
- innen CNS 1.4301
- zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach, für Servicezwecke leicht herausnehmbar
- kundenseitig mit geschlossener Panoramiascheibe aus Sicherheitsglas, abnehmbar, bedienseitig Drehtüren aus Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung waagrecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, inkl. Drehzahlregler (über das Display regelbar), Steuereinheit für die Montage an eine Möbelfront abnehmbar (2 Meter Leitung)
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- großflächiger, beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft, zum Reinigen hochklappbar
- Seitenscheiben und höhenverstellbares, schrägstellbares Zwischenbord, 415 mm tief, aus Sicherheitsglas
- Hygieneausführung mit Tauwasserablauf, Ø in mm: 30
- Innenwanne dicht verschweißt

#### Informationen

Artikelnummer: 484357202

Verkleidung außen: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Ausstellfläche: 1,26 m<sup>2</sup>

Aufnahme (wahlweise): 3 x EN-Bleche 600 x 800 mm



Bruttogewicht: 230 kg

Nettogewicht: 210 kg

Temperaturbereich: +5 bis +12 °C

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 bis 85 %

Produktionsschritt: Präsentieren

### **Abmessungen**

Breite außen: 1325

Tiefe außen: 770

Höhe außen: 530 / 1030

Breite innen: 1215

Tiefe innen: 610

Höhe innen: 40

Breite Einbau-Ausschnitt: 1305

Tiefe Einbau-Ausschnitt: 745

Breite Verpackung: 1550

Tiefe Verpackung: 900

Höhe Verpackung: 1430

### **Technik**

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 490 W / VT -6 °C

Anschlusswert: 302 W / 230 V

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 4,35 kWh / 24h

Energieverbrauch: 1587,75 kWh / Jahr

Energieeffizienzindex: 31,19

### **Energieeffizienz\***

Lieferant: AKE

Modell: BAK 132-53-E R-290

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 31,19

Energieverbrauch: 4,35 kWh / 24h

Energieverbrauch: 1587,75 kWh / Jahr

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten