


EINBAUKÜHLVITRINE

BAK GR-173-53-E R290

steckerfertig, mit rundem Glasaufbau, Normalverglasung,

LED-Beleuchtung, für 4 x EN 600 x 400 mm

Artikel-Nr.: 484357203



Beschreibung

- für EN 600 x 400 mm
- Einbaugerät
- Sicherheitsglas-Panoramascheibe (kundenseitig), abnehmbar, Sicherheitsglas-Seitenteile
- Schiebetüren (bedienseitig), Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung (horizontal unter der Decke und den Zwischenetagen)
- dicht verschweißte Innenwanne
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach unten, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar

Serienzubehör

- 1 x Sicherheitsglas-Zwischenbord, höhen- / schrägverstellbar, T in mm: 415

Energieeffizienz*

Lieferant: AKE

Modell: BAK GR-173-53-E R290

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 32,78

Energieverbrauch: 5,07 kWh/24h

Energieverbrauch: 1851 kWh/annum

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für

Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten



Informationen

Artikelnummer: 484357203

GTIN: 4063377141345

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 590 W | -6 °C (VT)

Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,88 m²

Aufnahme (wahlweise): 4 x EN-Blech 600 x 400 mm

Steuerung: IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)

Temperaturbereich: 5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse
Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 85 %
Verkleidung außen: CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR
Verkleidung innen: CNS 1.4301
Bruttogewicht: 280 kg
Nettogewicht: 260 kg
Anschlusswert Elektro: 0,35 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse: C
Energieverbrauch: 5,07 kWh/24h
Energieverbrauch: 1851 kWh/annum
Energieeffizienzindex: 32,78
Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1730
Tiefe außen: 770
Höhe außen: 1041
Breite Ausschnitt: 1710
Tiefe Ausschnitt: 745
Breite Verpackung: 1950
Tiefe Verpackung: 900
Höhe Verpackung: 1430

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalendorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

AKE
Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf

Telefon: +43 3624 21100 - 0
Email: office@ake.at