

EINBAUKÜHLVITRINE SUSHI TOWER 78-E KL R-290

steckerfertig, 3 Zwischenborde, LED-Beleuchtung und Drehtür

Artikel-Nr.: 484357390



Beschreibung

- steckerfertige Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR
- innen CNS 1.4301
- 880 mm hoher eckiger Isolierglasaufbau
- unterhalb angeordnetes, zwangsbelüftetes Kälteaggregat
- 5-seitiger Glaseinblick, rundum Isolierverglasung, bedienseitige Drehtür, kundenseitig mit Entnahmeklappen aus Plexiglas
- LED-Innenbeleuchtung waagrecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar zur Montage in Möbelfront (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung
- Tauwasserverdunstung
- Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar
- Hygieneausführung mit Tauwasserablauf, Ø in mm: 30
- Innenwanne dicht verschweißt
- 3 schräggestellte Zwischenetagen aus ESG gefertigt

Hinweis:

Energieeffizient durch den Einsatz von Thermogläsern und einer bedarfsgesteuerten Kältemaschine. So können auch Produkte, welche eine niedrige Kerntemperatur und eine hohe Luftfeuchte benötigen, bei erhöhter Umgebungstemperatur gelagert werden.



Informationen

Artikelnummer: 484357390

Verkleidung außen: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung
CHR
Verkleidung innen: CNS 1.4301
Ausstellfläche: 0,92 m²
Bruttogewicht: 210 kg
Nettogewicht: 190 kg
Temperaturbereich: +2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
relative Luftfeuchtigkeit: 70 bis 85 %
Produktionsschritt: Präsentieren

Abmessungen

Breite außen: 515
Tiefe außen: 785
Höhe außen: 880 / 1470
Breite innen: 410
Tiefe innen: 610
Höhe innen: 20
Breite Ausschnitt: 495
Tiefe Ausschnitt: 745
Breite Verpackung: 900
Tiefe Verpackung: 1250
Höhe Verpackung: 1850

Technik

Kältemittel: R-290
Kälteleistung: 490 W / VT -6 °C
Anschlusswert: 305 W / 230 V
Energieeffizienzklasse: B
Energieverbrauch: 3,25 kWh / 24h
Energieverbrauch: 1185 kWh / Jahr
Energieeffizienzindex: 16,40

Energieeffizienz*

Lieferant: AKE
Modell: SUSHI TOWER 78-E KL R-290
Energieeffizienzklasse: B
Energieeffizienzindex: 16,40
Energieverbrauch: 3,25 kWh / 24h
Energieverbrauch: 1185 kWh / Jahr
Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für
Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw.

nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und
2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten