


KONDITIONEITHEKE

FLANTASTIC GS-132-E R290

steckerfertig, mit schrägem Glasaufbau, Isolierverglasung,

LED-Beleuchtung

Artikel-Nr.: 484357411



Beschreibung

- Isolierglasaufbau, kundenseitig geschlossen, 12° angeschrägt
- drehzahlgeregelte Lüfter, Lüfterstopp bei Klappenöffnung
- 3 x Klappe, bedienseitig, ausziehbare Glasborde, Sichtfenster, innen verspiegelt
- LED-Innenbeleuchtung (horizontal unter der Decke und den Zwischenetagen)
- dicht verschweißte Innenwanne
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30
- Maschinenfach im Unterbau
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar

Serienzubehör

- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 200
- Plexiglas-Preisschildhalterungen

Energieeffizienz*

Lieferant: AKE

Modell: Flantastic GS-132-E R290

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 16,83

Energieverbrauch: 4,97 kWh/24h

Energieverbrauch: 1814 kWh/annum

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten



Informationen

Artikelnummer: 484357411

GTIN: 4063377170550

Aufstellungsart: Standgerät

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 590 W | -6 °C (VT)

Warenpräsentationsfläche (TDA): 1,56 m²

Steuerung: IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)

Temperaturbereich: -1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
relative Luftfeuchtigkeit: 80 - 85 %
Verkleidung außen: CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen
Verkleidung innen: CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen
Bruttogewicht: 350 kg
Nettogewicht: 325 kg
Anschlusswert Elektro: 0,38 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse: B
Energieverbrauch: 4,97 kWh/24h
Energieverbrauch: 1814 kWh/annum
Energieeffizienzindex: 16,83
Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1325
Tiefe außen: 800
Höhe außen: 1415
Breite Verpackung: 1500
Tiefe Verpackung: 1000
Höhe Verpackung: 1630

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalendorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

AKE
Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf

Telefon: +43 3624 21100 - 0
Email: office@ake.at