


EINBAUKÜHLVITRINE GREEN L GR-80-52-E R290

steckerfertig, mit rundem Glasaufbau, Isolierverglasung,

LED-Beleuchtung, für Tortenauszug

Artikel-Nr.: 484357420



Beschreibung

- für EN 600 x 400 mm
- Einbaugerät
- Isolierglasaufbau, rund, 5-seitig, H in mm: 524
- Schiebetüren (bedienseitig), Isolierglas, ohne Bodenschiene
- LED-Innenbeleuchtung (horizontal unter der Decke und den Zwischenetagen)
- dicht verschweißte Innenwanne
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- Abtauregelung
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach untergebaut, Panoramascheibe (kundenseitig) zur Reinigung kippbar, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar

Hinweis:

Bei gewünschter Verwendung von EN-Blechen sind Drehtüren notwendig. Bitte bei Bestellung angeben.

Serienzubehör

- 1 x Glas-Zwischenbord, T in mm: 350
- 1 x Tortenauszug, zur Aufnahme von 1,5 EN-Blechen 600 x 400 mm, B x T in mm: 685 x 610

Energieeffizienz*

Lieferant: AKE

Modell: Green L GR-80-52-E R290

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 31,37



Energieverbrauch: 4,24 kWh/24h

Energieverbrauch: 1548 kWh/annum

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 484357420

GTIN: 4063377170581

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 490 W | -6 °C (VT)

Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,82 m²

Aufnahme (wahlweise): 1,5 x EN-Blech 600 x 400 mm

3 x Blech, B x T in mm: 600 x 200

Steuerung: IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)

Temperaturbereich: 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 85 %

Isolierung: PUR-Hartschaum

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttogewicht: 270 kg

Nettogewicht: 255 kg

Anschlusswert Elektro: 0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 4,24 kWh/24h

Energieverbrauch: 1548 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 31,37

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 800

Tiefe außen: 800

Höhe außen: 1090

Breite Verpackung: 1000

Tiefe Verpackung: 1000

Höhe Verpackung: 1330

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG

Thalendorststraße 15

DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0

Email: produktsicherheit@nordcap.de

<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

AKE

Auseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf

Telefon: +43 3624 21100 - 0

Email: office@ake.at