

EINBAUKÜHLVITRINE

OPV 145-5-M2 FRONT OFFEN

steckerfertig, Temperaturklasse M2, für 4 x GN 1/1, LED-Beleuchtung

Artikel-Nr.: 484357502



Beschreibung

- steckerfertige Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR
- innen CNS 1.4301
- 530 mm hoher, runder Glasaufbau, unterhalb angeordnetes, zwangsbelüftetes Kälteaggregat, Temperaturklasse M2
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150 mm auf höhenverstellbaren Einlegeböden
- Panorama-Glaseinblick, bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas, kundenseitig offen, Seitenscheiben aus Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung waagrecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar zur Montage in Möbelfront (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung
- Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar
- 1 höhen- und neigungsverstellbares Glaszwischenbord
- tiefe Innenwanne (215 mm) dicht verschweißt
- Hygieneausführung mit Tauwasserablauf, Ø in mm: 30

Informationen

Artikelnummer: 484357502

Verkleidung außen: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Ausstellfläche: 1,05 m²

Aufnahme (wahlweise): 4 x GN-Behälter 1/1 - 150



Bruttogewicht: 166 kg

Nettogewicht: 149 kg

Temperaturbereich: +5 bis +12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 bis 85 %

Produktionsschritt: Präsentieren

Abmessungen

Breite außen: 1450

Tiefe außen: 695

Höhe außen: 550 / 1230

Breite innen: 1305

Tiefe innen: 535

Höhe innen: 215

Breite Einbau-Ausschnitt: 1390

Tiefe Einbau-Ausschnitt: 670

Technik

Kältemittel: R-290 / 130 g

Kälteleistung: 1320 W / VT -6 °C

Anschlusswert: 790 W / 230 V

Energieeffizienzklasse: G

Energieverbrauch: 15,04 kWh / 24h

Energieverbrauch: 5488,14 kWh / Jahr

Energieeffizienzindex: 89,70

Energieeffizienz*

Lieferant: AKE

Modell: OPV 145-5-M2 Front offen

Energieeffizienzklasse: G

Energieeffizienzindex: 89,70

Energieverbrauch: 15,04 kWh / 24h

Energieverbrauch: 5488,14 kWh / Jahr

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten