

EINBAUKÜHLVITRINE EPV 80-5-KL 4 SB-KLAPPEN

steckerfertig, für 2 x GN 1/1, LED-Beleuchtung

Artikel-Nr.: 484357800



Beschreibung

- steckerfertige Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR
- innen CNS 1.4301
- 530 mm hoher, runder Glasaufbau, unterhalb angeordnetes, zwangsbelüftetes Kälteaggregat
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150 mm auf höhenverstellbaren Einlegeböden
- Panorama-Glaseinblick, bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, kundenseitig mit selbstschließenden Entnahmeklappen aus Acrylglas, Seitenscheiben und Decke aus Sicherheitsglas
- LED-Innenbeleuchtung waagrecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar zur Montage in Möbelfront (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar
- 1 höhenverstellbares Glaszwischenbord
- tiefe Innenwanne (215 mm) dicht verschweißt
- Hygieneausführung mit Tauwasserablauf, Ø in mm: 30

Hinweis:

* bei gewünschter Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind Drehtüren notwendig! Bitte bei Bestellung angeben.

Wir empfehlen für die Reinigung einen bauseitigen Tauwasserablauf.



Informationen

Artikelnummer: 484357800

Verkleidung außen: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung
CHR
Verkleidung innen: CNS 1.4301
Ausstellfläche: 0,60 m²
Aufnahme (wahlweise): 2 x GN-Behälter 1/1 - 150
Bruttogewicht: 125 kg
Nettogewicht: 110 kg
Temperaturbereich: +5 bis +12 °C
Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
relative Luftfeuchtigkeit: 70 bis 85 %
Produktionsschritt: Präsentieren

Abmessungen

Breite außen: 800
Tiefe außen: 695
Höhe außen: 530 / 1205
Breite innen: 655
Tiefe innen: 535
Höhe innen: 215
Breite Einbau-Ausschnitt: 740
Tiefe Einbau-Ausschnitt: 670
Breite Verpackung: 900
Tiefe Verpackung: 1000
Höhe Verpackung: 1280

Technik

Kältemittel: R-290 / 70 g
Kälteleistung: 340 W / VT -6 °C
Anschlusswert: 205 W / 230 V
Energieeffizienzklasse: C
Energieverbrauch: 2,95 kWh / 24h
Energieverbrauch: 1076,75 kWh / Jahr
Energieeffizienzindex: 25,09

Energieeffizienz*

Lieferant: AKE
Modell: EPV 80-5-KL 4 SB-Klappen
Energieeffizienzklasse: C
Energieeffizienzindex: 25,09
Energieverbrauch: 2,95 kWh / 24h
Energieverbrauch: 1076,75 kWh / Jahr
Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten