

EINBAUKÜHLVITRINE

EPV 145-5-KL 8 SB-KLAPPEN

steckerfertig, für 4 x GN 1/1, LED-Beleuchtung

Artikel-Nr.: 484357802



Beschreibung

- steckerfertige Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR
- innen CNS 1.4301
- 530 mm hoher, runder Glasaufbau, unterhalb angeordnetes, zwangsbelüftetes Kälteaggregat
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150 mm auf höhenverstellbaren Einlegeböden
- Panorama-Glaseinblick, bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, kundenseitig mit selbstschließenden Entnahmeklappen aus Acrylglas, Seitenscheiben und Decke aus Sicherheitsglas
- LED-Innenbeleuchtung waagrecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar zur Montage in Möbelfront (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar
- 1 höhenverstellbares Glaszwischenbord
- tiefe Innenwanne (215 mm) dicht verschweißt
- Hygieneausführung mit Tauwasserablauf, Ø in mm: 30

Hinweis:

Wir empfehlen für die Reinigung einen bauseitigen Tauwasserablauf.



Informationen

Artikelnummer: 484357802

Verkleidung außen: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Ausstellfläche: 1,20 m²

Aufnahme (wahlweise): 4 x GN-Behälter 1/1 - 150

Bruttogewicht: 185 kg

Nettogewicht: 160 kg

Temperaturbereich: +5 bis +12 °C

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 bis 85 %

Produktionsschritt: Präsentieren

Abmessungen

Breite außen: 1450

Tiefe außen: 695

Höhe außen: 530 / 1205

Breite innen: 1305

Tiefe innen: 535

Höhe innen: 215

Breite Einbau-Ausschnitt: 1390

Tiefe Einbau-Ausschnitt: 670

Breite Verpackung: 900

Tiefe Verpackung: 1600

Höhe Verpackung: 1280

Technik

Kältemittel: R-290 / 110 g

Kälteleistung: 490 W / VT -6 °C

Anschlusswert: 311 W / 230 V

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 4,48 kWh / 24h

Energieverbrauch: 1635,20 kWh / Jahr

Energieeffizienzindex: 31,43

Energieeffizienz*

Lieferant: AKE

Modell: EPV 145-5-KL 8 SB-Klappen

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 31,43

Energieverbrauch: 4,48 kWh / 24h

Energieverbrauch: 1635,20 kWh / Jahr

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur

