

Kombinationsvitrine

NordCap KGU GR-152-53-E

steckerfertig, links gekühlte, rechts ungekühlte Präsentationsvitrine, Kühlbereich mit LED-Beleuchtung

Artikelnummer 484510351

Listenpreis : **6.969,00 €**
zzgl. USt.



- steckerfertige Kombinationsvitrine, links mit gekühlter und rechts mit ungekühlter Präsentationsvitrine
- außen: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR
- innen: CNS 1.4301
- unterhalb angeordnetes, zwangsbelüftetes Kälteaggregat
- 530 mm hoher, runder Glasaufbau
- 5-seitiger Panorama-Glaseinblick, kundenseitig mit Panoramascheibe aus Sicherheitsglas, welche zum Reinigen kippbar oder abnehmbar ist, Seitenscheibe aus Sicherheitsglas
- bedienseitig im Kälteteil mit Schiebetüren aus Isolierglas - ohne Bodenschiene, ungekühlter Teil offen
- LED-Innenbeleuchtung waagrecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende (Niederspannung) abnehmbar zur Montage in Möbelfront
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- höhen- und neigungsverstellbares Glaszwischenbord
- großflächiger, beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft, zum Reinigen hochklappbar
- Seitenscheiben sowie höhenverstell- und schrägstellbares Zwischenbord aus Sicherheitsglas
- Innenwanne dicht verschweißt
- Hygieneausführung mit Tauwasserablauf HD 30

Hinweis:

Optimale Warenpräsentation in einem Gerät als ideale Lösung für z. B. Kaffeehäuser oder Shops.

Das Modell erhalten Sie auf Anfrage auch als Standmodell.

Ausstattung

Breite Ausschnitt	1065
Tiefe Ausschnitt	670
Kältemittel	R 134a
Verkleidung innen	CNS 1.4301
Verkleidung außen	CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR
Ausstellfläche	kalt: 0,90 / neutral: 0,34 m ²
Temperaturbereich	+5 bis +12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60% RF)
Relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 85 %
Bruttogewicht	164 kg
Nettogewicht	148 kg

Maße (mm)

Breite außen	1525
Tiefe außen	695
Höhe außen	530/1205

Technik

Kälteleistung	420 W / VT -10 °C
Anschlusswert	577 W / 230 V
Energieverbrauch	5,33 kWh / 24h