

Abfallkühler

NordCap AFK 240-3 Z

zentralgekühlt,
für 3 x 240 l Mülltonne

Artikelnummer 485102852

Listenpreis : **5.207,00 €**
zzgl. USt.



- Abfall- / Konfiskatkühler für die Kühlung von organischen Abfällen
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- fertig montiert in einem Stück, vorgezogene Decke zum Wetterschutz der Türen und Türdichtungen
- je Abteil eine Flügeltür mit Schloss, Magnetdichtung und einer Einfüllöffnung in der Decke
- Isolierung, 40 mm
- elektronische Steuerung, hinter der Blende montiert, Spritzwasserschutz
- elektrische Verdrahtung bis zum Klemmkasten
- Verdampfer mit Expansionsventil R 134a, Installationsleitungen ins Installationsfach geführt
- Innenraum: IPX5, strahlwassergeschützt, auch für Reinigung mit dem Hochdruckreiniger geeignet
außen: IPX2, tropfwassergeschützt
- genaue Positionierung der Mülltonne durch eine robuste Mülltonnenarretierung
- korrosionsbeständiger CNS-Plattenverdampfer
- mit glatten Innenflächen gefertigt

Hinweis:

Die Lieferung erfolgt fertig montiert, ohne Mülltonnen.

Sie benötigen den NordCap-Abfallkühler mit dem Maschinenfach auf der anderen Seite? Sprechen Sie uns an!

Ausstattung

Breite Verpackung	2500
Tiefe Verpackung	1000
Höhe Verpackung	1400
Bruttoinhalt	1710 l
Kältemittel	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Verkleidung innen	CNS 1.4301
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Abstell- und Lagerflächen	3 x 240 l-Mülltonne (nicht im Lieferumfang)
Temperaturbereich	+2 bis +15 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Bruttogewicht	280 kg
Nettogewicht	252 kg

Maße (mm)

Breite außen	2390
Tiefe außen	870
Höhe außen	1200
Breite innen	1935
Tiefe innen	740
Höhe innen	1070
Tiefe bei geöffnet. Tür	1510

Technik

Kälteleistung	485 W / VT -15 °C
Schutzart	Innenraum: IPX5, strahlwassergeschützt, auch für Reinigung mit dem Hochdruckreiniger geeignet außen: IPX2, tropfwassergeschützt