

GETRÄNKETHEKE BUDAPEST 2 LINKS

1 CNS-Flügeltür, 1 x 2 übereinander angeordnete CNS-Teleskopschubladen,

Spülenunterbau für 1 Becken

Artikel-Nr.: 4851081040021



Beschreibung

- steckerfertige Getränketheke mit Umluftkühlung, mit 2 Kühlabteilen und Spülenunterbau für 1 Becken, links angeordnet
- außen Edelstahl, bedienseitig CNS 1.4301
- innen Edelstahl
- mit 1 CNS-Flügeltür, mit 2 jeweils doppelt übereinander angeordneten CNS-Teleskopschubladen
- Türabteil mit leicht wechselbaren Magnetdichtungen, Türen 180° öffnend, Zwischenrost
- CNS-Teleskopschubladen mit leicht wechselbaren Magnetdichtungen, mit gelochten Seitenwänden, mit Übervollauszug, Schubladen-Nutzhöhe oben: 320 mm, unten: 380 mm, 2 Flaschentrennstäbe je Schublade
- Energiesparisolierung, 40 mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Lamellenverdampfer, extra beschichtet
- Sockel 35 mm hoch, aus Edelstahl gefertigt
- als Variante OM auch in zentralgekühlter Ausführung mit Expansionsventil R 134 a und elektronischer Steuerung

Hinweis:

Lieferumfang ohne Schanktischabdeckung, Schanksäule und Mischbatterie.

Die Nutzhöhen der Schubladen und Türen sind speziell auf die häufig verwendeten Flaschen und Fässer (EURO-KEG oder DIN-KEG) abgestimmt.

Dadurch ist eine optimale Platzausnutzung und ein großes Fassungsvermögen in den einzelnen Elementen gewährleistet.



Informationen

Artikelnummer: 4851081040021

Verkleidung außen: Edelstahl, bedienseitig CNS 1.4301

Verkleidung innen: Edelstahl

Bruttogewicht: 155 kg

Nettogewicht: 140

Temperaturbereich: +2 bis +10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Produktionsschritt: Bar + Getränke

Abmessungen

Breite außen: 1560

Tiefe außen: 680

Höhe außen: 900 (Höhe mit Abdeckung: 950)

Tiefe bei geöffn. Tür: 1230

Tiefe bei geöffn. Schublade: 1120

Technik

Kältemittel: R-134a

Kälteleistung: 305 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 270 W / 230 V

Geräuschpegel: 61,5 dB