

## UNTERBAUKÜHLTISCH KTE 3-65-3T MFR

steckerfertig, Korpushöhe: 650 mm, Tiefe: 660 mm

Halb-Schubladen oder Vollauszüge kombinierbar

Artikel-Nr.: 485211014



### Beschreibung

- für GN 1/1
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- 3 x Volltür, selbstschließend, nicht überstehend, Offenstellung bei 95°, Rahmenheizung, CNS-Griffleiste, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
- automatische Abtaung, automatische Tauwasserverdunstung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- Maschinenfach rechts, Drahtgewebefilter zur Reinigung entnehmbar
- Cu-Cu-Verdampfer, beschichtet

### Hinweis:

Auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückbar. Auch mit Maschinenfach auf der linken Seite (MFL) oder als zentralgekühltes Modell für den Anschluss an eine externe Kälteanlage auf Anfrage lieferbar.

### Serienzubehör

- 1 x GN-Tragrost 1/1, CNS, gelocht, je Türabteil
- 3 x Auflageschienen (2 Stk.), je Türabteil

### Energieeffizienz\*

Lieferant: Ideal

Modell: KTE 3-65-3T MFR

Art: Tischkühlschrank, Hochleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 46,32

Energieverbrauch: 3,14 kWh/24h

Energieverbrauch: 1147 kWh/annum



Nettoinhalt: 269 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

### **Informationen**

Artikelnummer: 485211014

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttoinhalt: 310 l

Nettoinhalt: 269 l

Bruttogewicht: 169 kg

Nettogewicht: 152 kg

Temperaturbereich: -2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Temperaturklassifizierung: M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

### **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 1570

Tiefe außen: 660

Höhe außen: 650

Tiefe bei geöffn. Tür: 1070

Breite Verpackung: 1680

Tiefe Verpackung: 760

Höhe Verpackung: 1010

### **Technik**

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 300 W | -10 °C (VT)

Anschlusswert Elektro: 0,28 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: 55 dB

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 3,14 kWh/24h

Energieverbrauch: 1147 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 46,32