

UNTERBAUKÜHLTISCH**UBE 4-51-4T MFR**

steckerfertig, Korpushöhe: 510 mm, Tiefe: 660 mm, Halb-Schubladen oder

Vollauszüge kombinierbar

ideale Unterbaueinheit für Kochgeräte diverser Bautiefen

Artikel-Nr.: 485230064

**Beschreibung**

- für GN 1/1
- Grundausrüstung ohne Arbeitsplatte
- 4 x Volltür, selbstschließend, nicht überstehend, Offenstellung bei 95°, Rahmenheizung, CNS-Griffleiste, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach rechts
- Cu-Cu-Verdampfer, beschichtet

Hinweis:

Auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 1 x 1/1 oder 2 x 1/2 bestückbar. Auch mit Maschinenfach auf der linken Seite (MFL) oder als zentralgekühltes Modell für den Anschluss an eine externe Kälteanlage auf Anfrage lieferbar.

Serienzubehör

- 1 x GN-Tragrost 1/1, CNS, gelocht, je Türabteil
- 2 x Auflageschienen (2 Stk.), je Türabteil

Energieeffizienz*

Lieferant: Ideal

Modell: UBE 4-51-4T MFR

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 45,54

Energieverbrauch: 2,76 kWh/24h

Energieverbrauch: 1007 kWh/annum

Nettoinhalt: 251 l



Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 485230064

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509, Sichtseiten matt geschliffen

Verkleidung innen: CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509

Bruttoinhalt: 420 l

Nettoinhalt: 251 l

Bruttogewicht: 232 kg

Nettogewicht: 209 kg

Temperaturbereich: -2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Temperaturklassifizierung: M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 2010

Tiefe außen: 660

Höhe außen: 510

Tiefe bei geöffn. Tür: 1070

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 300 W | -10 °C (VT)

Anschlusswert Elektro: 0,27 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: 55 dB

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 2,76 kWh/24h

Energieverbrauch: 1007 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 45,54