


UNTERBAUTIEFKÜHLTISCH UTKE 1-51-1T MFR

steckerfertig, Korpushöhe: 510 mm, Tiefe: 660 mm, Vollauszüge kombinierbar

ideale Unterbaueinheit für Kochgeräte diverser Bautiefen

Artikel-Nr.: 485235005



Beschreibung

- für GN 1/1
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- 1 x Volltür, selbstschließend, nicht überstehend, Offenstellung bei 95°, Rahmenheizung, CNS-Griffleiste, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
- automatische Abtauung (Ablauf- und Rinnenheizung), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- Maschinenfach rechts
- Cu-Cu-Verdampfer, beschichtet

Hinweis:

Auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 1 x 1/1 bestückbar. Auch mit Maschinenfach auf der linken Seite (MFL) oder als zentralgekühltes Modell für den Anschluss an eine externe Kälteanlage auf Anfrage lieferbar.

Serienzubehör

- 1 x GN-Tragrost 1/1, CNS, gelocht, je Türabteil
- 2 x Auflageschienen (2 Stk.), je Türabteil

Energieeffizienz*

Lieferant: Ideal

Modell: UTKE 1-51-1T MFR

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 37,86

Energieverbrauch: 2,97 kWh/24h

Energieverbrauch: 1085 kWh/annum

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)



* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 485235005

Anschlussart: steckerfertig

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Temperaturbereich: -22 bis -18 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Temperaturklassifizierung: L1 - zur Tiefkühlung von z.B. Fleisch, Wurstwaren oder Eis

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1000

Tiefe außen: 660

Höhe außen: 510

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 215 W | -30 °C (VT)

Anschlusswert Elektro: 0,26 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 2,97 kWh/24h

Energieverbrauch: 1085 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 37,86