

UNTERBAUTIEFKÜHLTISCH UTKE 2-51-2T MFR

steckerfertig, Korpushöhe: 510 mm, Tiefe: 660 mm, Vollauszüge kombinierbar

ideale Unterbaueinheit für Kochgeräte diverser Bautiefen

Artikel-Nr.: 485235015



Beschreibung

- steckerfertiger Tiefkühltsch mit Umluftkühlung
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte und ohne Stellfüße
- Bestückung wahlweise auch mit GN 1/1 Teleskopschubladen (Tragkraft 50 kg)
- außen und innen aus CNS DIN 1.4301 gefertigt
- Hygieneausführung mit gerundeter Innenwanne und Tauwasserablauf
- selbstschließende und nicht überstehende Türen (ab 95°-Stellung offen) inkl. Magnetdichtung, CNS-Griffleiste und Frontrahmenheizung
- je Türabteil 2 höhenverstellbare Auflageschienen und 1 Tragrost
- beschichteter CuCu Verdampfer
- automatische Abtauung mittels Heizstab, inklusive Ablauf- und Rinnenheizung
- Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme
- elektronische Schalttafel mit Digitalthermometer und beleuchtetem Hauptschalter
- Energiesparisolierung aus 60 mm starkem Polyurethan-Hartschaum

Hinweis:

Bestückung wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschublade in der Aufteilung 1 x 1/1.

Die Geräte sind ebenfalls mit Maschinenfach auf der linken Seite (MFL) auf Anfrage lieferbar.

Zentralgekühlte Modelle für den Anschluss an eine externe Kälteanlage auf Anfrage lieferbar.

Grundausstattung ohne Arbeitsplatte für bauseitige Integration.

Energieeffizienz*

Lieferant: Ideal

Modell: UTKE 2-51-2T MFR

Energieeffizienzklasse: C



Energieeffizienzindex: 36,94

Energieverbrauch: 3,39 kWh/24h

Energieverbrauch: 1077 kWh/Jahr

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 485235015

Verkleidung außen: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Temperaturbereich: -22 bis -18 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Temperaturklassifizierung: L1

Temperaturklassifizierung-Bezeichnung: Temperaturklasse L1 zur Tiefkühlung von z.B. Fleisch, Wurstwaren oder Eis

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1400

Tiefe außen: 660

Höhe außen: 510

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 295 W | -30 °C (VT)

Anschlusswert Elektro: 0,28 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 3,39 kWh/24h

Energieverbrauch: 1077 kWh/Jahr

Energieeffizienzindex: 36,94