

TIEFKÜHLTISCH, UNTERBAUFÄHIG TKE 1-65-1T MFR

1-türig, steckerfertig, Aggregat, Umluftkühlung, ohne Stellfüße

Artikel-Nr.: 485256005







Beschreibung

- steckerfertiger Unterbau-Tiefkühltisch mit Umluftkühlung
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte und ohne Stellfüße
- Bestückung wahlweise auch mit GN 1/1 Teleskopschubladen (Tragkraft 50 kg)
- außen und innen aus CNS DIN 1.4301 gefertigt
- Hygieneausführung mit gerundeter Innenwanne und Tauwasserablauf
- selbstschließende und nicht überstehende Türen (ab 95°-Stellung offen) inkl.
 Magnetdichtung, CNS-Griffleiste und Frontrahmenheizung
- je Türabteil 2 höhenverstellbare Auflageschienen und 1 Tragrost
- beschichteter Verdampfer
- automatische Abtauung mittels Heizstab, inklusive Ablauf- und Rinnenheizung
- Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme
- elektronische Schalttafel mit Digitalthermometer und beleuchtetem Ein/Aus-Schalter
- Energiesparisolierung aus 60 mm starkem Polyurethan-Hartschaum

Informationen

Artikelnummer: 485256005

Verkleidung außen: CNS 1.4301 Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttoinhalt: 112 l Bruttogewicht: 108 Nettogewicht: 97

Temperaturbereich: -18 bis -22 °C bei 40 °C UT und 40 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Abmessungen

Breite außen: 1000 Tiefe außen: 660 Höhe außen: 650

Tiefe bei geöffn. Tür: 1080



Tiefe bei geöffn. Schublade: 1280

Breite Verpackung: 1200 Tiefe Verpackung: 800 Höhe Verpackung: 860

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 280 W / VT -30 °C Anschlusswert: 680 W / 230 V Anschlusswert Elektro: 230 V