

NordCap®


www.nordcap.de

KÜHLTISCH (1 ABTEIL)**UBE 1-51-1T MFR**

steckerfertig, Korpshöhe: 510 mm, Tiefe: 660 mm, Halb-Schubladen oder
Vollauszüge kombinierbar

Artikel-Nr.: 48531000554

Listenpreis:

3.917,00 € **zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten**Beschreibung**

- für GN 1/1
- zur Kühlung und Lagerung von Fleisch und Gemüse
- unterbaufähig, einbaufähig
- Kälte- und Tauwasserleitung, geschützt in der Rückwand geführt
- energiesparende 24 Volt-Lüfter, geschützt im abnehmbaren CNS-Lüftergehäuse, Lüftergeschwindigkeit regelbar
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- 1 x Volltür, CNS, frontbündige Tür- und Ladenblätter, selbstschließend, Scharnier für Türoffenstellung (60°, 90°, 120°, 180°), Rahmenheizung, CNS-Griffleiste, Türanschlag links, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Nutzhöhe der Türen in mm: 380
- Variationskorpus zur individuellen Kombination von GN 1/1, GN 2/1 und Einbauelementen in verschiedenen Größen ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$), nachträglich und ohne großen Aufwand zu wechseln, gesteckte Ladenquerstangen und Ladenführungen (bei Schubladen) sind werkzeuglos zu demontieren
- Innenraum mit abgerundeten Ecken, Bodenwanne, abgesetzt, Kondensatorfilter für die Reinigung abnehmbar, maschinene geeignet
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- automatische Abtauung (Heißgas), Tauwasserschale mit Schmutzabweiser, herausnehmbar, maschinene geeignet, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach rechts, B in mm: 250, Kondensatwanne zur Reinigung herausnehmbar, spülmaschinentauglich, Maschine zur Wartung / Reinigung komplett herausziehbar, Verkabelung / Komponenten leicht erreichbar
- Verdampfer, 4D-Luftführung zwischen Ladenblatt und Ladenkorb, geschützt in CNS-Gehäuse angeordnet, 45° schwenkbar, mit spezieller Duplex-Beschichtung, höchster Korrosionsschutz im Salzsprühstest nach DIN EN ISO 9227



Hinweis:

Optional stehen weitere Verdampferausführungen für R452a, EVR, CO₂ und Sole zur Verfügung. Pulverbeschichtung in allen RAL-Farbtönen und verschiedene Dekorvarianten wie hochglänzend, mattiert, Feinstruktur, aufgedoppelt oder mit Dekorrahmen erhalten Sie auf Anfrage. Materialgüte 1.4404 V4A (für z.B. Schwimmbäder, Fisch) auf Anfrage möglich. Die Klimaklassifizierung des Produktes wurde im Rahmen der Labortests für die Energieeffizienzverordnung (EU) 2015/1094 auf Klimaklasse 4 getestet. Das Gerät kann unter Bedingungen der Klimaklasse 5 (+40 °C Umgebungstemperatur) die in den technischen Daten angegebenen -2 °C bis +8 °C bei normalem Gebrauch erreichen und halten. Bei Betrieb unter Bedingungen der Klimaklasse 5 können die Energieverbrauchswerte abweichen.

Serienzubehör

- 1 x GN-Tragrost 1/1, CNS, gelocht, je Türabteil
- 2 x Auflageschienen (2 Stk.), für GN 1/1-Einsätze, höhenverstellbar, je Abteil

Energieeffizienz

Lieferant: Ideal

Modell: UBE 1-51-1T MFR

EPREL-Registrierungsnummer: 2093511 [↗](#)

Verordnung / Norm: (EU) 2015/1094

Energieeffizienzklasse: A

Energieeffizienzindex: 19,74

Energieverbrauch: 1,06 kWh/24h

Energieverbrauch: 386 kWh/annum

Nettoinhalt: 65 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Informationen

Artikelnummer: 48531000554

GTIN: 4063377187008

Aufbauoptionen: unterbaufähig
einbaufähig

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3

Kälteleistung: 110 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 0,08 kg (80 g)

Nettoinhalt: 65 l

Eignung: zur Kühlung und Lagerung von Fleisch und Gemüse

Aufnahme (wahlweise): bis zu 7 x GN-Tragrost 1-1 (nur mit Sonderzubehör möglich)

Steuerung: IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)

Temperaturbereich: -2 bis 8 °C bei 40 °C UT und 40 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Isolierung: Korpus: XPS-Premiumisolierung, Fronten: PUR-Hartschaum in mm: bis zu 50

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Sichtseiten gebürstet

Verkleidung innen: CNS 1.4301, abgesetzte, dichtverschweißte Bodenwanne mitgerundeten Kanten, auslaufsicher

Geräuschpegel: 52,2 dB

Anschlusswert Elektro: 0,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: A

Energieverbrauch: 1,06 kWh/24h

Energieverbrauch: 386 kWh/annum

Verordnung / Norm: (EU) 2015/1094

Energieeffizienzindex: 19,74

Produktionsschritt: Lagern

Vorbereiten

Abmessungen (mm)

Breite außen: 770

Tiefe außen: 660

Höhe außen: 510

Breite innen: 325

Tiefe innen: 530

Höhe innen: 380

Tiefe bei öffn. Tür: 1070

Tiefe bei öffn. Schublade: 1270

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG

Thalendorststraße 15

DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0

Email: produktsicherheit@nordcap.de

<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

IDEAL

Kältetechnik GmbH

In der Schörihub 28
AT-4810 Gmunden

Telefon: +43 7612 660 61
Email: office@ideal-ake.at