


TIEFKÜHLTISCH TKE 2-65-2T, MFR

steckerfertig, Korpushöhe: 650 mm, Tiefe: 660 mm, Halb-Schubladen oder

Vollauszüge kombinierbar

Artikel-Nr.: 48531000857



Beschreibung

- für GN 1/1
- zur Tiefkühlung und Lagerung von verpackter Tiefkühlkost
- einbaufähig
- Kälte- und Tauwasserleitung, geschützt in der Rückwand geführt
- energiesparende 24 Volt-Lüfter, geschützt im abnehmbaren CNS-Lüftergehäuse, Lüftergeschwindigkeit regelbar
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- 2 x Volltür, CNS, frontbündige Tür- und Ladenblätter, selbstschließend, Scharnier für Türoffenstellung (60°, 90°, 120°, 180°), Rahmenheizung, CNS-Griffleiste, Türanschlag links | rechts, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Nutzhöhe der Türen in mm: 290
- Variationskorpus zur individuellen Kombination von GN 1/1 und Schubladenelementen in Größe 1/2, nachträglich und ohne großen Aufwand zu wechseln, gesteckte Ladenquerstangen und Ladenführungen (bei Schubladen) sind werkzeuglos zu demontieren
- Innenraum mit abgerundeten Ecken, Bodenwanne, abgesetzt, Kondensatorfilter für die Reinigung abnehmbar, maschineneeignet
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- automatische Abtauung (Heißgas), Tauwasserschale mit Schmutzabweiser, herausnehmbar, maschineneeignet, automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- Installationsfach rechts, B in mm: 200, Kondensatwanne zur Reinigung herausnehmbar, spülmaschinentauglich, Verkabelung / Komponenten leicht erreichbar
- Verdampfer, mit Umluft, geschützt in CNS-Gehäuse angeordnet, 45° schwenkbar, mit spezieller Duplex-Beschichtung, höchster Korrosionsschutz



Hinweis:

Optional stehen weitere Verdampferausführungen für R452a, EVR, CO₂ und Sole zur Verfügung. Pulverbeschichtung in allen RAL-Farbtönen und verschiedene Dekorvarianten wie hochglänzend, mattiert, Feinstruktur, aufgedoppelt oder mit Dekorrahmen erhalten Sie auf Anfrage. Materialgüte 1.4404 V4A (für z.B. Schwimmbäder, Fisch) auf Anfrage möglich.

Serienzubehör

- 1 x GN-Tragrost 1/1, CNS, gelocht, je Türabteil
- 3 x Auflageschienen (2 Stk.), je Türabteil

Energieeffizienz

Lieferant: Ideal

Modell: TKE 2-65-2T, MFR

EPREL-Registrierungsnummer: 2349417 [↗](#)

Verordnung / Norm: DIN EN ISO 22041

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 33,53

Energieverbrauch: 3,24 kWh/24h

Energieverbrauch: 1183,84 kWh/annum

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Informationen

Artikelnummer: 48531000857

GTIN: 4063377196604

Installationshinweis: einbaufähig

Aufbauoptionen: einbaufähig

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3

Kälteleistung: 340 W | -30 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 0,07 kg (65 g)

Eignung: zur Tiefkühlung und Lagerung von verpackter Tiefkühlkost

Steuerung: IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)

Temperaturbereich: -15 bis -22 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Temperaturklassifizierung: L1 - zur Tiefkühlung von z.B. Fleisch, Wurstwaren oder Eis

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Isolierung: Korpus: XPS-Premiumisolierung, Fronten: PUR-Hartschaum in mm: bis zu 60

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Sichtseiten gebürstet

Verkleidung innen: CNS 1.4301, abgesetzte, dichtverschweißte Bodenwanne mitgerundeten Kanten, auslaufsicher

Anschlusswert Elektro: 0,36 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 3,24 kWh/24h

Energieverbrauch: 1183,84 kWh/annum

Verordnung / Norm: DIN EN ISO 22041

Energieeffizienzindex: 33,53

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1400

Tiefe außen: 660

Höhe außen: 650

Breite innen: 325 | 325

Tiefe innen: 530

Höhe innen: 295

Höhe mit Arbeitsplatte: 700

Tiefe bei geöffn. Tür: 1130

Tiefe bei geöffn. Schublade: 1270

Breite Verpackung: 1200

Tiefe Verpackung: 800

Höhe Verpackung: 1040

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG

Thalenhorststraße 15

DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0

Email: produktsicherheit@nordcap.de

<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

IDEAL

Kältetechnik GmbH

In der Schörihub 28

AT-4810 Gmunden

Telefon: +43 7612 660 61
Email: office@ideal-ake.at