Wandkühlregal Maple 190 mit Schiebetüren

Wandkühlregal mit Panoramaseitenteile und 3 Schiebetüren mit Isolierglas und Kunststoffrahmen. Durch den Einsatz von Schiebetüren ist das Wandkühlregal gegenüber offenen Kühlregalen besonders energiesparend. Eine gleichmäßige Ausleuchtung der Warenpräsentationsfläche erfolgt mit LED Lampen, die sich an jedem Regalboden befinden. Das Wandkühlregal verfügt serienmäßig über 4 höhenverstellbaren Regalböden mit Preisauszeichnungsschienen. Das Kühlregal ist mit einer elektronischen Steuerung und einer digitalen Temperaturanzeige, sowie einer Tauwasserverdunstungs-Heizung ausgestattet. Bodenunebenheiten können vor Ort durch die vorhanden Stellschrauben ausgeglichen werden.




Artikel-Nr.: 50193
GTIN: 4059395060966

Technische Daten:

Garantie	24 Monate
Geräteart	Wandkühlregal
Produktgruppe	B
Breite außen	1935 mm
Tiefe außen	797 mm
Höhe außen	1508 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	+/-0 °C
Temperaturbereich bis	5 °C
Anzahl der Türen	3
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	
Isolierte Panoramaseitenteile, Glasschiebetüren, Front und Korpus Stahlblech schwarz RAL 9005 lackiert	
Innenmaterial	Regalböden und Innenraum schwarz RAL 9005 lackiert
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	1,945 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	270 kg
Serienzubehör	4 höhenverstellbare Böden mit Preisschienen und LED Beleuchtung
SWS	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	25 °C
Raumfeuchte bis	60 %
Kühlung	Umluft/Luftschleier
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kälteleistung	1528 W
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-1 °C
Nutzfläche	2,02 m²
Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,64 m²
Energieverbrauch im Jahr	5844 kWh
Energieeffizienzklasse	E
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	52,7
Energieausweis	



Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M1
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	F
Herstellerkennung	IVC1 SVG1 18 M1 G2
EPREL Registrierungsnummer	2273016
EU-Label Verordnung	2019/2018
EU-Label Text	2019/2018 Direkt

Produktvorteile

- Umluftkühlung mit Luftschleier
- Innen- und außen schwarz RAL 9005 lackiert
- Schiebetüren aus Isolierverglasung
- Rahmen der Schiebetüren aus Kunststoff, schwarz
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- LED-Innenbeleuchtung an jeden Regalboden
- Scannerschienen für Preisauszeichnung
- 4 höhenverstellbare Böden
- Tauwasserverdunstung mit Heizung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Bitte beachten Sie die Geräusch und Wärmeentwicklung in kleinen Räumen

Direkt zum Produkt

Direkt zu den technischen Dokumenten

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de