

Edelstahl-Tiefkühlschrank mit Glastüren TKU 1900 G

Edelstahl Umluft-Gewerbe-Tiefkühlschrank für vorgefrorene Ware mit Glastüren, elektronischer Steuerung und umweltfreundlichem Kältemittel R290. Außenmaterial 2 seitig CNS 18/10 AISI 304. Innenraum mit Rasterleisten zur Befestigung der Roste mit Halter. Zwischen den Mittelstegen befinden sich Zwischenroste um die Produktlagerung zu optimieren. Tiefgezogener Innenboden mit abgerundeten Ecken als Wanne ausgebildet für maximale Hygiene. Tür unter 100° selbstschließend und mit Türmagnetsteckdichtung versehen zur Reduzierung der Servicekosten. Automatische energiesparende Abtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung sowie Innenbeleuchtung. Beschichteter Verdampfer im Innenraum. Höhenverstellbare Edelstahl-Ausgleichsfüße 125 mm bis 200 verstellbar. Ein Markenprodukt aus Europa.



Artikel-Nr.: 50305
GTIN: 4059395038583



Produktvorteile:

- Europäisches Markenprodukt
- CNS 18/10 zweiseitig
- Elektronische Steuerung
- Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Beschichteter Verdampfer im Innenraum
- Tauwasserverdunstung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Roste 560 x 542 mm beschichtet
- Zwischenroste 450 x 158 mm
- Selbstschließende Türen
- Doppelglas-Isoliertüren mit Griffe
- Tauwasserverdunstung
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 125 bis 200 mm

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	2035 mm
Tiefe	745 mm
Höhe	2160 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-15 °C
Temperaturbereich bis	-20 °C
Anzahl der Türen	3
Innenbeleuchtung	Ja
Außenmaterial	CNS 2 seitig
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	1,726 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	450 kg
Serienzubehör	12 Roste plus 8 Zwischenroste rilsaniert

Reference - ähnlicher Produkte

Kühlung

Tauwasserverdunstung

Abtauung

Kältemittel

50303,50308,50309

Umluft

Ja

Automatisch

R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Nutzzinhalt

1465 l

Kategorie

Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät

Energieverbrauch im Jahr

6868 kWh

Energieeffizienzklasse

E

Energieeffizienzklasse Spektrum

A +++ bis G

Klimaklasse

3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Lichtquellenart

LED

Herstellerkennung

ACSV-210-3

EU-Label Verordnung

2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Weitere Ansichten





Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de