

Wandkühlregal Paros 100 Black Line mit Nachtrollo

Wandkühlregal Paros Black Line RAL 9005 mit selbsttragendem Rahmen und Seitenteilen inkl. Glasscheiben. Das Kühlregal verfügt über eine elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige und einer Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis mit Notüberlaufbehälter und separater Heizung. Zusätzlich hat das Wandkühlregal Paros einen Kondensatorfühler mit akustischem Alarm bei starker Verschmutzung, dadurch minimieren sich die Servicekosten und ein hoher Schutz gegen Maschinenschäden ist gewährleistet. Serienmäßig wird das Kühlregal Paros mit Lichtschalter, Innen- und Displaybeleuchtung sowie Scannerschienen geliefert. Das beleuchtete Displayfeld des Kühlregals ist ideal als aktive Werbefläche. Die Tragkraft pro Regalboden beträgt 25 kg/lfd.m, Regalbodentiefe 360 mm, Auslagentiefe des Grundbodens 435 mm. Höhenverstellbare Schraubfüße für den Ausgleich von Bodenunebenheiten sind bei dem Kühlregal selbstverständlich. Das Kühlregal Paros wird inkl. Nachtrollo geliefert. Bitte beachten Sie die Geräuschentwicklung der Kühlregale in kleinen Räumen.



Artikel-Nr.: 520106
GTIN: 4059395038040



Produktvorteile:

- Black Line Ausführung in RAL 9005 lackiert
- Seitenteile mit Panoramaglasscheiben
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Eingebautes manuelles Nachtrollo
- Eingebauter Lichtschalter
- LED Innen- und Displaybeleuchtung
- Scannerschienen
- 4 neigungsverstellbare Böden um ca. 8° mit untergebauter LED Beleuchtung
- Regalbodentiefe 360 mm, Belastung 33 kg je lfd. Meter
- Auslagentiefe im Grundboden 440 mm
- Energiesparende Heißgastauwasserverdunstung
- Notüberlaufbehälter und separate Heizung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Technische Daten:

Geräteart	Wandkühlregal
Abmessungen außen:	
Breite	1020 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	2030 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Nachtrollo
Temperaturbereich von	+3 °C
Temperaturbereich bis	+8 °C
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	

Frontpaneel, Unterbau, Innenwände und Ausstellungsböden in RAL 9005 lackiert. Seitenteile, Wagenabweiser, Scannerleisten, Stoßleiste in schwarz. Display weiß.

Innenmaterial	Stahlblech schwarz RAL 9005
Anschlusswert Elektro	0,787 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	140 kg
Serienzubehör	4 Neigungsverstellbare Böden mit LED Beleuchtung und manuelles Nachrollo
ZK Optional	Ja
Ausstellungsfläche	1,7 m ²
Kühlung	Umluft/Luftschieber
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kälteleistung	887 W
Kältemittel	R 407 (HFKW Gemisch)/GWP 1774

Energiedaten

Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,25 m ²
Energieverbrauch im Jahr	4015 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	42,6
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M1
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	A
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler




IGLOO Sp. z o.o.

PAROS 1.0



4015 kWh/annum



8102/610Z

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de