

## Wandkühlregal Paros 190 Black Line mit Nachtrollo

Wandkühlregal Paros Black Line RAL 9005 mit selbsttragendem Rahmen und Seitenteilen inkl. Glasscheiben. Das Kühlregal verfügt über eine elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige und einer Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis mit Notüberlaufbehälter und separater Heizung. Zusätzlich hat das Wandkühlregal Paros einen Kondensatorfühler mit akustischem Alarm bei starker Verschmutzung, dadurch minimieren sich die Servicekosten und ein hoher Schutz gegen Maschinenschäden ist gewährleistet. Serienmäßig wird das Kühlregal Paros mit Lichtschalter, Innen- und Displaybeleuchtung sowie Scannerschienen geliefert. Das beleuchtete Displayfeld des Kühlregals ist ideal als aktive Werbefläche. Die Tragkraft pro Regalboden beträgt 25 kg/lfd.m, Regalbodentiefe 360 mm, Auslagentiefe des Grundbodens 435 mm. Höhenverstellbare Schraubfüße für den Ausgleich von Bodenunebenheiten sind bei dem Kühlregal selbstverständlich. Das Kühlregal Paros wird inkl. Nachtrollo geliefert. Bitte beachten Sie die Geräuschentwicklung der Kühlregale in kleinen Räumen.



Artikel-Nr.: 520201  
GTIN: 4059395038071



### Produktvorteile:

- Black Line Ausführung in RAL 9005 lackiert
- Seitenteile mit Panoramaglasscheiben
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Eingebautes manuelles Nachtrollo
- Eingebauter Lichtschalter
- LED Innen- und Displaybeleuchtung
- Scannerschienen
- 4 neigungsverstellbare Böden um ca. 8° mit untergebauter LED Beleuchtung
- Regalbodentiefe 360 mm, Belastung 33 kg je lfd. Meter
- Auslagentiefe im Grundboden 440 mm
- Energiesparende Heißgastauwasserverdunstung
- Notüberlaufbehälter und separate Heizung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Weitere Farbausführungen gegen Mehrpreis lieferbar

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Wandkühlregal
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1930 mm
<b>Tiefe</b>	700 mm
<b>Höhe</b>	2030 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Nachtrollo
<b>Temperaturbereich von</b>	+3 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	+8 °C
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja

## Aussenmaterial

Frontpaneel, Unterbau, Innenwände und Ausstellungsböden in RAL 9005 lackiert. Seitenteile, Wagenabweiser, Scannerleisten, Stoßleiste in schwarz. Display weiß.

## Innenmaterial

Stahlblech schwarz RAL 9005
<b>Anschlusswert Elektro</b> 1,059 kW
<b>Spannung</b> 230 Volt
<b>Bruttogewicht</b> 210 kg
<b>Serienzubehör</b> 4 Neigungsverstellbare Böden mit LED Beleuchtung und manuelles Nachtrollo
<b>ZK Optional</b> Ja
<b>Ausstellungsfläche</b> 3,4 m <sup>2</sup>
<b>Kühlung</b> Umluft/Luftschiefer
<b>Tauwasserverdunstung</b> Ja
<b>Abtauung</b> Automatisch
<b>Kälteleistung</b> 1778 W
<b>Kältemittel</b> R 407 (HFKW Gemisch)/GWP 1774

## Energiedaten

<b>Warenpräsentationsfläche (TDA)</b> 2,45 m <sup>2</sup>
<b>Energieverbrauch im Jahr</b> 5402 kWh
<b>Energieeffizienzklasse</b> D
<b>Energieeffizienzklasse Spektrum</b> A bis G
<b>Energieeffizienzindex EEI</b> 37,3
<b>Klimaklasse</b> 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
<b>Temperaturklasse</b> M1
<b>Lichtquellenart</b> LED
<b>Licht-Energieeffizienzklasse</b> A
<b>EU-Label Verordnung</b> 2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler




IGLOO Sp. z o.o.

PAROS 1.9



**5402** kWh/annum



81/02/2018

## Weitere Ansichten



**Sonderzubehör gegen Mehrpreis:**

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

**Artikel-Nr.: 92900600**

---

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)