

## Fischtheke Merado Lux 1030 S

Merado Lux Fisch 1030 S mit stiller Kühlung, Granitarbeitsplatte und einer Ausstellungsfläche aus speziellem Edelstahl AISI 316 V4A (für Fisch geeignet)



Artikel-Nr.: 522107  
GTIN: 4059395004922

Frischtheke mit Unterbaukühlung, **elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige**. Das Gerät verfügt über einen separaten Ein-Ausschalter für die Warenbeleuchtung. Der Glasaufbau ist gebogen und mit einer belüfteten Frontkippscheibe versehen. Die Granitarbeitsfläche hat eine Tiefe von 350 mm und die aus hochwertigen CNS gefertigte Ausstellungsfläche ist 765 mm tief. Bei dieser Fischtheke ist auch das Reservfach in CNS gefertigt. Der Theke liegen Rückschiebescheiben bei, welche das Eindringen von Außenwärme minimieren und somit Energiekosten reduzieren. Weiterhin ist das Gerät mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, dass bei einer starken Verschmutzung des Kondensators oder einer Störung des Kondensatorsgebläses mit akustischem Alarm auf die Störung aufmerksam macht. Mit dieser Alarmanrichtung ist ein hoher Schutz gegen Maschinenschaden gegeben und minimiert die Servicekosten. Der Tauwasserablauf muss bauseits an einen Abfluss angeschlossen werden. Durch die 4 höhenverstellbaren Schraubfüße können kleinere Bodenunebenheiten ausgeglichen werden. Frontblende in RAL 9003 (weiß) Stoßleiste blau.

### Technische Daten:

#### Abmessungen außen:

Breite	1040 mm
Tiefe	1165 mm
Höhe	1230 mm


Tiefe innen	765 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Rückschiebescheiben aus Acrylglas
Temperaturbereich von	+1 °C
Temperaturbereich bis	+8 °C
Anzahl der Türen	1 im Unterbau lichtet Maß: B: 520 x H: 220 mm
Aussenmaterial	Stahlblech weiß RAL 9003, Seitenwände Kunstst
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,271 kW
Spannung	230 Volt
Frequenz	50 Hz
Phasen	1
Bruttogewicht	140 kg
Serienzubehör	Wagenabweiser, Granit-Arbeitsplatte, Rückschiebescheiben
Geräteart	Fischtheke
Anschlußart	Steckerfertig(230V)
Einsatzbereich bis und	25 °C Umgebungstemperatur
Ausstellungsfläche	1 m <sup>2</sup>
Kühlung	Stille
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	100 g
Energieverbrauch in 24 Std	3,8 kWh
Energieverbrauch im Jahr	1387 kWh

### Produktvorteile:

- Gebogener Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Frontkippscheibe mit innen liegender Prallscheibe
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- Antibeschlagbelüftung der Frontscheibe

- Separat schaltbare LED-Auslagenbeleuchtung
- Granitarbeitsplatte mit einer Tiefe von 350 mm
- Ausstellungsfläche aus Wanneneinsätzen Edelstahl AISI 316 V4A, hoch korrosionsbeständig mit eingelassenem Wasserablauf und einer Tiefe von 765mm
- Bauseitige Schmutzwasserentsorgung ist vorzusehen
- Rückschiebescheiben
- Reservefach und Unterbaukühlung aus Chromnickelstahl DIN 1.4301 AISI 304
- Leichte Reinigung, Frontscheibe kippbar
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Taschenablage Merado 1030

nur werkseitiger Einbau möglich

GTIN: 4059395046717

**Artikel-Nr.: 578018**

---

### Frischwaretheke Merado 1030 Zwischenglasablage

nur werkseitiger Einbau möglich

GTIN: 4059395046687

**Artikel-Nr.: 578013**

---

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)