

Impuls Wandkühlregal King 250

Verkaufsförderndes Impulsverkaufsregal mit Glasschiebetüren



Artikel-Nr.: 526250

Verkaufsförderndes Impuls-Wandkühlregal King mit selbsttragendem Rahmen und Schiebetüren aus Glas. Die zweifach verglasten Schiebetüren und die vollisolierten Seitenteile sorgen für eine hohe Energieeinsparung. Das Kühlregal verfügt über eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und einer Umluftkühlung auf Luftschleierbasis. Das Wandkühlregal ist mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, das bei einer starken Verschmutzung des Kondensators oder einer Störung des Kondensatorsgebläses mit akustischem Alarm auf die Störung aufmerksam macht. Mit dieser Alarmanrichtung ist ein hoher Schutz gegen Maschinenschaden gegeben und minimiert die Servicekosten. Serienmäßig mit Lichtschalter, LED Innen- und Displaybeleuchtung. Durch die 6 höhen- und neigungsverstellbare Regalböden mit Scannerschienen für Ihre Preisauszeichnung und einem Grundboden mit einer Tiefe von 435mm verfügen Sie über ausreichende Platzverhältnisse im Kühlregal. Das beleuchtete Displayfeld ist optimal als aktive Werbefläche geeignet, gerne unterbreiten wir Ihnen hierfür ein Angebot um Ihren individuellen Markenauftritt zu unterstützen. Ferner verfügt das Kühlmöbel über eine Auslagentiefe im Grundboden von 435mm und höhenverstellbare Schraubfüße um Bodenunebenheiten auszugleichen. Viele weitere RAL-Farben bieten wir Ihnen zu unserem Standardkühlmöbel an. Bitte beachten Sie das Kühlregal ist nicht kanalisierbar.



Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	2540 mm
Tiefe	890 mm
Höhe	2170 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+8 °C
Anzahl der Türen	3
Innenbeleuchtung	Ja LED
Aussenmaterial	Grau RAL 7031, Türrahmen schwarz
Innenmaterial	Stahlblech, weiß
Anschlußwert Elektro	1,689 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	430 kg
Serienzubehör	6 höhen- u. neigungsverstellbare Böden


Bei Anlieferung ist bauseitig für eine Entladehilfe zu sorgen

Typ	King 250
SWS	Ja
Geräteart	Wandkühlregal
Geräteanschlußart	Steckerfertig
Einsatzbereich bis und	25 °C Umgebungstemperatur 60 % Raumfeuchte
Ausstellungsfläche	7,4 m ²
Kühlung	Umluft /Luftschleier
Abtauung	Automatisch
Displaybeleuchtung	Ja
Aggregat	Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung	40 mm
Kälteleistung	1962 W
Kältemittel / GWP	R 507 (HFKW Gemisch)/3985
Energieverbrauch in 24 Std	20,3 kWh

Produktvorteile:

- Glasschiebetüren zweifach verglast
- Schwarzer Türrahmen
- Vollisolierte Seitenteile
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Eingebauter Lichtschalter
- LED-Innen- und Displaybeleuchtung
- Scannerschienen
- 6 höhen- und neigungsverstellbare Böden mit einer Tiefe von 360 mm
- Auslagentiefe im Grundboden 435 mm
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Weitere Farben nach RAL gegen Mehrpreis lieferbar

Weitere Ansichten



Farben gegen Aufpreis

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Wandkühlregal King 250 Tauwasserverdunstung

nur werkseitige Montage möglich

Artikel-Nr.: 526252

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Johannes-Kepler-Str. 14 | 55129 Mainz | Tel.: +49 6131 958901 | www.kbs-gastrotechnik.de