

Wandkühlregal Bali Pro 132 Black Line mit Nachtrollo

Wandkühlregal Bali Pro Black Line in RAL 9005 lackiert mit seitlichen Glasscheiben für den optimalen Blick Ihrer Kunden auf Ihre Produkte. Neben der LED Innenbeleuchtung verfügt das Kühlregal Bali Pro über ein beleuchtetes Display. Das Kühlregal besitzt eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und eine Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis mit Notüberlaufbehälter und separater Heizung. Zusätzlich hat das Wandkühlregal Bali Pro einen Kondensatorfühler mit akustischem Alarm bei starker Verschmutzung, dadurch minimieren sich die Servicekosten und ein hoher Schutz gegen Maschinenschäden ist gewährleistet. Geliefert wird das Wandkühlregal Bali Pro Black Edition mit schwarzen Frontpaneel, Unterbau, Innenwände und Ausstellungsböden in RAL 9005 lackiert. Seitenteile, Scannerleisten und Stoßleiste in schwarz lackiert (kein RAL) und Display in weiß. Auf Anfrage ist das Kühlregal auch in zentralgekühlter Version lieferbar.

Artikel-Nr.: 531135
GTIN: 4059395037739



Produktvorteile:

- Black Line Ausführung in RAL 9005 lackiert
- Seitenteile mit Panoramaglasscheiben
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Eingebautes manuelles Nachtrollo
- Eingebauter Lichtschalter
- LED Innen- und Displaybeleuchtung
- Scannerschienen
- 4 neigungsverstellbare Böden um ca. 8° mit untergebauter LED Beleuchtung
- Regalbodentiefe 360 mm, Belastung 33 kg je lfd. Meter
- Auslagetiefe im Grundboden 435 mm
- Ummantelte, energiesparende Heißgastauwasserverdunstung
- Notüberlaufbehälter und separate Heizung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße 10 mm
- Weitere Farbausführungen gegen Mehrpreis lieferbar

Technische Daten:

Geräteart	Wandkühlregal
Abmessungen außen:	
Breite	1330 mm
Tiefe	730 mm
Höhe	2020 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Nachtrollo
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+8 °C
Innenbeleuchtung	Ja

Aussenmaterial
Frontpaneel, Unterbau, Innenwände und Ausstellungsböden in RAL 9005 lackiert. Seitenteile, Wagenabweiser, Scannerleisten, Stoßleiste in schwarz. Display weiß.

Innenmaterial Stahlblech schwarz RAL 9005
Anschlusswert Elektro 0,902 kW

Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	180 kg
Serienzubehör	4 Neigungsverstellbare Böden um ca. 8° und manuelles Nachrollo
ZK Optional	Ja
Ausstellungsfläche	2,2 m ²
Kühlung	Umluft/Luftschiefer
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kälteleistung	1307 W
Kältemittel	R 449A (Opteon™ XP-40 Gemisch)/GWP 1397

Energiedaten

Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,64 m ²
Energieverbrauch im Jahr	3942 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	35,6
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M1
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	A
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler




IGLOO Sp. z o.o.

BALI 1.3



3942 kWh/annum



2019/2018

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Wandhülregal Bali Pro Zusammenbausatz

Zusammenbausatz für Wandkühlregal BALI Pro

GTIN: 4059395048247

Artikel-Nr.: 809385

Wandkühlregal Bali Pro Feste Trennscheibe

Feste Trennscheibe, senkrecht für BALI Pro

GTIN: 4059395048285

Artikel-Nr.: 809389

Beschichteter Verdampfer BALI Pro lfd. Meter

Beschichteter Verdampfer für Bali Pro lfd. Meter Regalbreite, nur werkseitig möglich

GTIN: 4059395048254

Artikel-Nr.: 809386

Fleischhaken CNS BALI Pro lfd. Meter

Fleischhaken für Bali, einreihig, über die gesamte Breite des Wandkühlregal

GTIN: 4059395048261

Artikel-Nr.: 809387

Warenstopper komplett BALI Pro lfd. Meter

Warenstopper für Wandkühlregal Bali Pro pro lfd. Meter Regalbreite

GTIN: 4059395048278

Artikel-Nr.: 809388

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de