

Wandkühlregal Variant 167 Black Line mit Nachtrollo

Wandkühlregal Variant Black Line in schwarz RAL 9005 innen und außen lackiert mit seitlichen Glasscheiben für den optimalen Blick auf Ihre Produkte. Geringe Fronthöhe von 430 mm. Neben der LED Innenbeleuchtung unter den Regalböden verfügt das Kühlregal Variant über ein manuelles Nachtrollo. Für die Lagerung und Präsentation Ihrer Kühlprodukte stehen Ihnen im Grundboden eine Auslagentiefe von 470 mm sowie 1 Ebene mit Regalböden mit einer Tiefe von 350 mm (zu bestücken bis maximal 52 kg pro laufenden Meter) und 3 Ebenen mit Regalböden mit einer Tiefe von 400 mm (für eine Bestückung bis 60 kg pro laufenden Meter) zur Verfügung. Die Regalböden sind im Raster von 6° oder 12° neigungsverstellbar. Eine Auszeichnung der Produkte kann über die mitgelieferte Scannerschiene je Regalboden erfolgen. Das Kühlregal besitzt eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und eine Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis mit Notüberlaufbehälter und separater Heizung. Zusätzlich hat das Wandkühlregal Variant einen Kondensatorfühler mit akustischem Alarm bei starker Verschmutzung, dadurch minimieren sich die Servicekosten und ein hoher Schutz gegen Maschinenschäden ist gewährleistet. Gegen Mehrpreis kann das Kühlregal Variant in unterschiedlichen RAL-Farben geliefert werden.



Artikel-Nr.: 531176
GTIN: 4059395041637



Produktvorteile:

- Black Line Ausführung
- Außen und innen lackiert in schwarz RAL 9005
- Seitenteile mit Panoramaglasscheiben
- Eingebautes Nachtrollo
- Eingebauter Lichtschalter
- Regalböden mit LED-Beleuchtung
- Scannerschienen
- 1 Regalbodenebene mit 350 mm Tiefe
- 3 Regalbodenebenen mit 400 mm Tiefe
- Böden im Raster von 6° oder 12° neigungsverstellbar
- Regalboden 350 mm Tiefe belastbar bis 52 kg je lfd. Meter
- Regalboden 400 mm Tiefe belastbar bis 60 kg je lfd. Meter
- Auslagentiefe im Grundboden 470 mm
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Energiesparende EC-Ventilatoren
- Ummantelte energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Notüberlaufbehälter und separate Heizung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße 10 mm
- Weitere Farbausführungen gegen Mehrpreis lieferbar

Technische Daten:


Geräteart	Wandkühlregal
Preisgruppe	C
Herstellerkennung	VARIANT 70L 1.6
Abmessungen außen:	

Breite	1670 mm
Tiefe	720 mm
Höhe	1990 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Nachtrollo
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Korpus, Maschinenfach und Front Stahlblech, Seitenteile Kunststoff schwarz RAL 9005
Innenmaterial	Stahlblech schwarz RAL 9005
Anschlusswert Elektro	1,634 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	339 kg
Serienzubehör	4 Ebenen mit Regalböden, Böden um ca. 6° bis 12° neigungsverstellbar, Böden inklusive LED Beleuchtung untergebaut, Scannerschienen und manuelles Nachtrollo
SWS	Ja
ZK Optional	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	25 °C
Raumfeuchte bis	60 %
Ausstellungsfläche	3,84 m²
Kühlung	Umluft/Luftschleier
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kälteleistung	2526 W bei -10° C Verdampfertemperatur
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-1 °C
Nutzfläche	3,84 m²
Warenpräsentationsfläche (TDA)	2,23 m²
Energieverbrauch im Jahr	4636 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	34,2
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M1
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	E
EPREL Registrierungsnummer	1455837
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler



Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Beschichteter Verdampfer Variant lfd. Meter

Beschichteter Verdampfer für Bali Pro lfd. Meter Regalbreite, nur werkseitig möglich

GTIN: 4059395042986

Artikel-Nr.: 809402

Wandkühlregal Variant Feste Trennscheibe

Feste Trennscheibe, senkrecht für BALI Pro

GTIN: 4059395043082

Artikel-Nr.: 809403

Wandühlregal Variant Zusammenbausatz

Zusammenbausatz für Wandkühlregal BALI Pro

GTIN: 4059395043099

Artikel-Nr.: 809404

Beheizter Verdampfer Variant lfd. Meter

Beschichteter Verdampfer für Bali Pro lfd. Meter Regalbreite, nur werkseitig möglich

GTIN: 4059395043075

Artikel-Nr.: 809405

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de

