

Wandkühlregal Bali Pro 132 mit Drehtüren

Wandkühlregal Bali Pro mit seitlichen Glasscheiben und 2 Drehtüren für den optimalen Blick Ihrer Kunden auf Ihre Produkte. Neben der LED Innenbeleuchtung verfügt das Kühlregal Bali Pro über ein beleuchtetes Display. Gengenüber offenen Wandkühlregalen ist das Paros Pro mit Drehtüren sehr energiesparend. Es verbraucht etwa bis 25% weniger Energie als vergleichbare Kühlregale. Das Wandkühlregal verfügt über eine elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige und eine Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis mit Notüberlaufbehälter und separater Heizung. Zusätzlich hat das Wandkühlregal Bali Pro einen Kondensatorfühler mit akustischem Alarm bei starker Verschmutzung, dadurch minimieren sich die Servicekosten und ein hoher Schutz gegen Maschinenschäden ist gewährleistet. Geliefert wird das Wandkühlregal Bali Pro mit schwarzen Seitenteilen und einer Front in weiß RAL 9003. Gegen Mehrpreis kann das Kühlregal Bali Pro in unterschiedlichen RAL-Farben geliefert werden. Auf Anfrage ist das Kühlregal auch in zentralgekühlter Version lieferbar.



Artikel-Nr.: 541133
GTIN: 4059395046328



Technische Daten:

Kategorie	Kälte
Abmessungen außen:	
Breite	1330 mm
Tiefe	730 mm
Höhe	2020 mm
Aufstellung	Verkaufsraum
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+8 °C
Anzahl der Türen	2
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Seitenteil Kunststoff schwarz Display, Maschinenfach und Front weiß RAL 9003
Innenmaterial	Stahlblech, weiß
Anschlusswert Elektro	0,902 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	180 kg
Serienzubehör	4 höhen- u. neigungsverstellbare Böden ca. 8°
SWS	Ja
ZK Optional	Ja
Ausstellungsfläche	2,5 m²
Kühlung	Umluft/Luftschleier
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Displaybeleuchtung	Ja
Aggregat	Luftgekühlt
Kälteleistung	1307 W
Kältemittel	R 449A (Opteon™ XP-40 Gemisch)/GWP 1397
Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,48 m²
Energieverbrauch im Jahr	3650 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzindex EEI	34,9
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	A

Angaben nach der seit dem 01.03.2021 gültigen EU-Verordnung 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

Produktvorteile:

- Seitenteile mit Panoramaglasscheiben
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Eingebauter Lichtschalter
- LED-Innen- und Displaybeleuchtung
- Scannerschienen
- 4 höhen- und neigungsverstellbare Böden ca. 8°
- Regalbodentiefe 360 mm, Belastung 33 kg je lfd. Meter
- Auslagentiefe im Grundboden 435 mm
- Ummantelte energiesparende Heißgastauwasserverdunstung
- Notüberlaufbehälter und separater Heizung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße 10mm
- Weitere Farbausführungen gegen Mehrpreis lieferbar




IGLOO Sp. z o.o.

BALI 1.3 DU



3650 kWh/annum



2019/2018

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Wandühlregal BALI Pro Zusammenbausatz

Werbungstext Zusammenbausatz für Wandkühlregal BALI Pro GTIN: 4059395048247

Artikel-Nr.: 809385

Wandühlregal BALI Pro Feste Trennscheibe

Werbungstext Feste Trennscheibe, senkrecht für BALI Pro GTIN: 4059395048285

Artikel-Nr.: 809389

Beschichteter Verdampfer BALI Pro lfd. Meter

Werbungstext **Beschichteter Verdampfer für Bali Pro lfd. Meter Regalbreite, nur werkseitig möglich** GTIN: 4059395048254

Artikel-Nr.: 809386

Fleischhaken CNS BALI Pro lfd. Meter

Werbungstext **Fleischhaken für Bali, einreihig, über die gesamte Breite des Wandkühlregal** GTIN: 4059395048261

Artikel-Nr.: 809387

Warenstopper komplett BALI Pro lfd. Meter

Werbungstext **Warenstopper für Wandkühlregal Bali Pro pro lfd. Meter Regalbreite** GTIN: 4059395048278

Artikel-Nr.: 809388

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de