

# Kühlinsel Lunis

Kühlinsel mit elektronischer Steuerung



Artikel-Nr.: 548018

Eine optimale Präsentation Ihrer Produkte bietet unsere Umluft-Kühlinsel Lunis viele Möglichkeiten einer Warenpräsentation von gekühlter Ware, wie zum Beispiel Wurstwaren und Molkereiprodukten am Point of Sales.

Mit dem Aufbau kombiniert aus Glas und Kunststoffscheiben und dem Luftleitkanal aus durchsichtigen Kunststoff erhält der Kunde von allen Seiten eine direkte Einsichtnahme ohne störende Rahmenteile auf das zu kühlende Produkt. Supermärkte, Kantinen oder Tankstellen mit hoher Kundenfrequenz sind ideale Einsatzbereiche. Großer Stauraum auf kleinster Fläche zeichnet unsere Kühlinsel Lunis aus. Durch den vorhandenen Edelstahlrammschutz wird das Risiko einer Beschädigung im Front und Rückbereich der Kühlinsel durch Einkaufswagen minimiert. Für eine optimale Mobilität im Verkaufsraum sorgen die vier montierten Rollen unter der Kühlinsel. Die Ausstellungsfläche aus Edelstahl sowie die elektronische Steuerung mit automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung sind weitere Highlights. Die Insel ist zur Warenpräsentation und Einzelaufstellung konzipiert.

NEU

## Technische Daten:

### Abmessungen außen:

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 1275 mm |
| Tiefe  | 1270 mm |
| Höhe   | 885 mm  |

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Aufstellung                | Verkaufsraum                                  |
| Aufstellart                | Standgerät                                    |
| Temperaturbereich von      | +3 °C                                         |
| Temperaturbereich bis      | +7 °C                                         |
| Außenmaterial              | Maschinenfach RAL 7015 Seitenteile Kunststoff |
| Innenmaterial              | Edelstahl                                     |
| Anschlußwert Elektro       | 1,2 kW                                        |
| Spannung                   | 230 Volt                                      |
| Bruttogewicht              | 180 kg                                        |
| Serienzubehör              | 4 Rollen                                      |
| Typ                        | Lunis                                         |
| Neuheit                    | Ja                                            |
| Geräteart                  | Kühlinsel                                     |
| Geräteanschlußart          | Steckerfertig                                 |
| Einsatzbereich bis         | 25 °C Umgebungstemperatur                     |
| und                        | 60 % Raumfeuchte                              |
| Ausstellungsfläche         | 1,21 m²                                       |
| Kühlung                    | Umluft                                        |
| Tauwasserverdunstung       | Ja                                            |
| Abtauung                   | Automatisch                                   |
| Aggregat                   | Luftgekühlt                                   |
| Kältemittel / GWP          | R 134a (Tetrafluorethan)/1430                 |
| Energieverbrauch in 24 Std | 6,83 kWh                                      |

## Produktvorteile:

- Verkaufsfördernde Kühlinsel
- Umluftkühlung
- Luftleitkanal
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Panoramaverglasung, kombiniert aus Kunststoff und Glas
- Edelstahlrammschutz 2 Seiten
- Ausstellungsfläche aus Edelstahl
- 4 Rollen für leichte Mobilität
- Keine Lagerinsel, nicht kanalisierbar

Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Johannes-Kepler-Str. 14 | 55129 Mainz | Tel.: +49 6131 958901 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**