

# Wandkühlregal Malo 120 mit Schiebetüren

Wandkühlregal Malo 120, RAL 9003 weiß, Seitenteile mit Glaseinsatz, mit Schiebetüren



Artikel-Nr.: 548024

Wandkühlregal Malo mit seitlichen Glasscheiben und 2 selbstschließenden Schiebetüren für den optimalen Blick Ihrer Kunden auf Ihre Produkte. Das Wandkühlregal verfügt über eine elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige und eine Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis mit Notüberlaufbehälter und separater Heizung. Zusätzlich hat das Wandkühlregal Malo ist das SE System (Super Energy System), dass unter anderem auf energiesparende Lüfter basiert. Durch die Verwendung des ESCM-System (Easy System of Servicing and Maintenance) minimieren sich die Servicekosten da das Aggregat herausziehbar ist. Geliefert wird das Wandkühlregal Malo in weiß RAL 9003. Gegen Mehrpreis kann das Kühlregal Malo in unterschiedlichen RAL-Farben geliefert werden.

## Technische Daten:

### Abmessungen außen:

Breite	1200 mm
Tiefe	610 mm
Höhe	1955 mm

<b>Aufstellung</b>	Verkaufsraum
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Glasschiebetür
<b>Temperaturbereich von</b>	+1 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	+10 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	2 Glasschiebetüren
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	Frontblech weis, Pulverbeschichtet RAL 9003
<b>Innenmaterial</b>	Stahlblech, weiß RAL 9003
<b>Anschlußwert Elektro</b>	2,18 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	270 kg
<b>Serienzubehör</b>	4 höhen- u. neigungsverstellbare
<b>Typ</b>	Malo 120 mit Schiebetüren
<b>Geräteart</b>	Wandkühlregal
<b>Geräteanschlußart</b>	Steckerfertig
<b>Einsatzbereich bis</b>	25 °C Umgebungstemperatur
<b>und</b>	60 % Raumfeuchte
<b>Ausstellungsfläche</b>	2,1 m <sup>2</sup>
<b>Kühlung</b>	Umluft /Luftschleier
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Aggregat</b>	Luftgekühlt
<b>Kältemittel / GWP</b>	R 452a (Opteon® XP44)/2141

## Produktvorteile:

- Seitenteile mit Panoramaglasscheiben
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Eingebauter Lichtschalter
- Innenbeleuchtung
- Scannerschienen
- 4 höhen- und neigungsverstellbare Böden
- Regalbodentiefe 360 mm, Belastung 150 kg je lfd. Meter
- Auslagentiefe im Grundboden 420 mm
- Energiesparende Heißgastauwasserverdunstung
- Notüberlaufbehälter und separater Heizung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

- Weitere Farbausführungen gegen Mehrpreis lieferbar

Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Johannes-Kepler-Str. 14 | 55129 Mainz | Tel.: +49 6131 958901 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**