

Wandkühlregal Malo 150 mit Schiebetüren

Wandkühlregal Malo 150, RAL 9003 weiß, Seitenteile mit Glaseinsatz, mit Schiebetüren

Artikel-Nr.: 548026



Wandkühlregal Malo mit seitlichen Glasscheiben und 2 selbstschließenden Schiebetüren für den optimalen Blick Ihrer Kunden auf Ihre Produkte. Das Wandkühlregal verfügt über eine elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige und eine Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis mit Notüberlaufbehälter und separater Heizung. Zusätzlich hat das Wandkühlregal Malo ist das SE System (Super Energy System), dass unter anderem auf energiesparende Lüfter basiert. Durch die Verwendung des ESCM-System (Easy System of Servicing and Maintenance) minimieren sich die Servicekosten da das Aggregat herausziehbar ist. Geliefert wird das Wandkühlregal Malo in weiß RAL 9003. Gegen Mehrpreis kann das Kühlregal Malo in unterschiedlichen RAL-Farben geliefert werden.

Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	1480 mm
Tiefe	610 mm
Höhe	1955 mm

Aufstellung	Verkaufsraum
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	+1 °C
Temperaturbereich bis	+10 °C
Anzahl der Türen	2 Glasschiebetüren
Innenbeleuchtung	Ja
Außenmaterial	Frontblech weis, Pulverbeschichtet RAL 9003
Innenmaterial	Stahlblech, weiß RAL 9003
Anschlußwert Elektro	2,65 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	290 kg
Serienzubehör	4 höhen- u. neigungsverstellbare
Typ	Malo 150 mit Schiebetüren
Geräteart	Wandkühlregal
Geräteanschlußart	Steckerfertig
Einsatzbereich bis	25 °C Umgebungstemperatur
und	60 % Raumfeuchte
Ausstellungsfläche	2,6 m ²
Kühlung	Umluft /Luftschleier
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel / GWP	R 452a (Opteon® XP44)/2141

Produktvorteile:

- Seitenteile mit Panoramaglasscheiben
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Eingebauter Lichtschalter
- Innenbeleuchtung
- Scannerschienen
- 4 höhen- und neigungsverstellbare Böden
- Regalbodentiefe 360 mm, Belastung 150 kg je lfd. Meter
- Auslagentiefe im Grundboden 420 mm
- Energiesparende Heißgastauwasserverdunstung
- Notüberlaufbehälter und separater Heizung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

- Weitere Farbausführungen gegen Mehrpreis lieferbar

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Johannes-Kepler-Str. 14 | 55129 Mainz | Tel.: +49 6131 958901 | www.kbs-gastrotechnik.de