

Wandkühlregal Malo 200 mit Schiebetüren

Wandkühlregal Malo 200, RAL 9003 weiß, Seitenteile mit Glaseinsatz, mit Schiebetüren

Artikel-Nr.: 548028



Wandkühlregal Malo mit seitlichen Glasscheiben und 2 selbstschließenden Schiebetüren für den optimalen Blick Ihrer Kunden auf Ihre Produkte. Das Wandkühlregal verfügt über eine elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige und eine Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis mit Notüberlaufbehälter und separater Heizung. Zusätzlich hat das Wandkühlregal Malo ist das SE System (Super Energy System), dass unter anderem auf energiesparende Lüfter basiert. Durch die Verwendung des ESCM-System (Easy System of Servicing and Maintenance) minimieren sich die Servicekosten da das Aggregat herausziehbar ist. Geliefert wird das Wandkühlregal Malo in weiß RAL 9003. Gegen Mehrpreis kann das Kühlregal Malo in unterschiedlichen RAL-Farben geliefert werden. Bauseits ist ein separater 230V Anschluss für die Tauwasserverdunstung (1400W) erforderlich.

Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	1955 mm
Tiefe	610 mm
Höhe	1955 mm

Aufstellung	Verkaufsraum
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	+1 °C
Temperaturbereich bis	+10 °C
Anzahl der Türen	2 Glasschiebetüren
Innenbeleuchtung	Ja
Außenmaterial	Frontblech weis, Pulverbeschichtet RAL 9003
Innenmaterial	Stahlblech, weiß RAL 9003
Anschlußwert Elektro	3,200 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	350 kg
Serienzubehör	4 höhen- u. neigungsverstellbare
Typ	Malo 200 mit Schiebetüren
Geräteart	Wandkühlregal
Geräteanschlußart	Steckerfertig
Einsatzbereich bis und	25 °C Umgebungstemperatur
Ausstellungsfläche	60 % Raumfeuchte
Kühlung	3,5 m²
Tauwasserverdunstung	Umluft /Luftscheier
Abtauung	Ja
Aggregat	Automatisch
Kältemittel / GWP	Luftgekühlt
	R 452a (Opteon® XP44)/2141

Produktvorteile:

- Seitenteile mit Panoramaglasscheiben
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Eingebauter Lichtschalter
- Innenbeleuchtung
- Scannerschienen
- 4 höhen- und neigungsverstellbare Böden
- Regalbodentiefe 360 mm, Belastung 150 kg je lfd. Meter
- Auslagetiefe im Grundboden 420 mm
- Energiesparende Heißgastauwasserverdunstung
- Notüberlaufbehälter und separater Heizung

- Bauseits separater Anschluss für die Tauwasserverdunstung (1400W) nötig
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Weitere Farbausführungen gegen Mehrpreis lieferbar

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Johannes-Kepler-Str. 14 | 55129 Mainz | Tel.: +49 6131 958901 | www.kbs-gastrotechnik.de